

INFORMACIÓN TÉCNICA

DESCRIPCIÓN Y APLICACIÓN

Aceite hidráulico industrial formulado a partir de bases minerales y un completo conjunto de aditivos, que mejoran las propiedades de los aceites base, haciéndolos óptimos para cualquier sistema hidráulico, alargando su duración y uso.

PROPIEDADES

- Posee propiedades anticorrosivas.
- Propiedades antiespumantes y propiedades demulsivas, que evitan la formación de emulsiones altamente viscosas que pueden dañar las válvulas y las bombas.
- Propiedades antioxidantes.
- Contiene aditivos anti-desgaste.

ESPECIFICACIONES

DIN 51524 parte I (HL)

AFNOR NFE 48603

ISO 6743-4 (HL)

ANÁLISIS TIPO

VARIABLES	MÉTODO	UNIDADES	VALOR				
GRADO ISO		-	22	32	46	68	100
Viscosidad a 40°C	ASTM D7042	cSt	22	32	46	68	100
Densidad a 15°C	ASTM D7042	g/cm3	0,841	0,849	0,856	0,867	0,874
Índice de viscosidad	ASTM D2270	-	123	122	122	117	110
Punto de inflamación	ASTM D92	°C	>200	>210	>210	>210	>210
Punto de congelación	ASTM D97	°C	-30	-30	-30	-30	-30

Las características mencionadas representan valores típicos.

CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO Y CADUCIDAD

El producto no requiere medidas especiales de almacenamiento.

Como condiciones generales de almacenamiento se deben evitar fuentes de calor, radiaciones, electricidad y el contacto con los alimentos.

Almacenar los envases cerrados entre 5 y 35°C, en un lugar seco y bien ventilado.

Fecha de consumo preferente: 2 años.



PRESENTACIÓN

5 L
10 L
20 L
50 L
200 L
1000 L

Edición 2 Fecha: 16/06/2026

Pág. 1

Esta información se da como orientación y no implica responsabilidad contractual. Los datos técnicos son valores medios y están sujetos a las habituales fluctuaciones de la producción, no constituyendo una especificación del producto. Antes de utilizar el producto, se recomienda leer la información contenida en el envase. Los productos de Quimiberica S.A. están cubiertos por una garantía legal (Ley de Garantías) frente a las faltas de conformidad en virtud de lo previsto en la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios (Real Decreto Legislativo 21/2007) siempre que se cumplan las condiciones de almacenamiento especificadas en la presente ficha técnica. En esta ficha técnica se especifica la duración de dicha garantía del producto.

Avda. de Cameros, Parc. 183- Tel.: +34 941 25 66 11 - 26151 Arrúbal (La Rioja)- ESPAÑA
quimiberica@quimiberica.es - www.brookslubricantes.es - ISO 9001 - ISO 14001 - ISO 45001

BROOK'S HIDRAK HL

Fabricado en QUIMIBERICA,S.A.



INFORMACIÓN TÉCNICA

SEGURIDAD DEL PRODUCTO

El producto no está clasificado como peligroso según el Reglamento (CE) No 1272/2008.
En condiciones de uso normal y en su forma original, el producto no tiene ningún otro efecto negativo para la salud y el medio ambiente.

Edición 2 Fecha: 16/06/2026

Pág. 2

Esta información se da como orientación y no implica responsabilidad contractual. Los datos técnicos son valores medios y están sujetos a las habituales fluctuaciones de la producción, no constituyendo una especificación del producto. Antes de utilizar el producto, se recomienda leer la información contenida en el envase.
Los productos de Quimiberica S.A. están cubiertos por una garantía legal (Ley de Garantías) frente a las faltas de conformidad en virtud de lo previsto en la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios (Real Decreto Legislativo 21/2007) siempre que se cumplan las condiciones de almacenamiento especificadas en la presente ficha técnica. En esta ficha técnica se especifica la duración de dicha garantía del producto.

Avda. de Cameros, Parc. 183- Tel.: +34 941 25 66 11 - 26151 Arrúbal (La Rioja)- ESPAÑA
quimiberica@quimiberica.es - www.brookslubricantes.es - ISO 9001 – ISO 14001 – ISO 45001