

BROOK'S HIDRAK TRACTOR



Fabricado en QUIMIBERICA,S.A.

INFORMACIÓN TÉCNICA

DESCRIPCIÓN Y APLICACIÓN

Lubricante universal de altas prestaciones para las transmisiones de los tractores (**UTTO**) desarrollado para mecanismos complejos que comprendan transmisión hidráulica, diferencial, frenos húmedos y embragues sumergidos en aceite.

PROPIEDADES

- Excelente fluidez a bajas temperaturas.
- Buenas propiedades anti-desgaste y de extrema presión, alta capacidad de soportar cargas y lubricar en todos los regímenes de trabajo.
- Proporciona una excelente protección contra la corrosión y la herrumbre, así como una alta estabilidad a la oxidación.
- Elimina las vibraciones y protege de la fricción en los frenos sumergidos en baño de aceite.
- Gran resistencia a la formación de espuma lo que disminuye la formación de lodos, lacas y barnices.

ESPECIFICACIONES

JOHN DEERE JDM J20C/D
MASSEY FERGUSON CMS 1135/1141/1143/1145
CNH MAT 3525/3526
FORD ESN-M2C-134D
KUBOTA UDT

CAT TO-2
ALLISON C4
API GL-4
VOLVO CE WB 101
ZF TE-ML-03E/05F/06K/17E

ANÁLISIS TIPO

VARIABLES	MÉTODO	UNIDADES	VALOR
Color	Visual	-	Ámbar, marrón
Densidad a 15°C	ASTM D7042	g/cm3	0,868
Viscosidad a 100°C	ASTM D7042	cSt	9,3-12,5
Índice de viscosidad	ASTM D2270	-	140
Punto de inflamación	ASTM D92	°C	>200
Punto de vertido	ASTM D97	°C	-36

Las características mencionadas representan valores típicos.



PRESENTACIÓN

5 L
10 L
20 L
50 L
200 L
1000 L
GRANEL

Edición 3 Fecha: 10/07/2026

Pág. 1

Esta información se da como orientación y no implica responsabilidad contractual. Los datos técnicos son valores medios y están sujetos a las habituales fluctuaciones de la producción, no constituyendo una especificación del producto. Antes de utilizar el producto, se recomienda leer la información contenida en el envase. Los productos de Quimiberica S.A. están cubiertos por una garantía legal (Ley de Garantías) frente a las faltas de conformidad en virtud de lo previsto en la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios (Real Decreto Legislativo 21/2007) siempre que se cumplan las condiciones de almacenamiento especificadas en la presente ficha técnica. En esta ficha técnica se especifica la duración de dicha garantía del producto.

Avda. de Cameros, Parc. 183- Tel.: +34 941 25 66 11 - 26151 Arrúbal (La Rioja)- ESPAÑA
quimiberica@quimiberica.es - www.brookslubricantes.es - ISO 9001 - ISO 14001 - ISO 45001

INFORMACIÓN TÉCNICA

CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO Y CADUCIDAD

Conservar el producto limpio y seco en su envase original, con el tapón bien cerrado para evitar la absorción de humedad.

Como condiciones generales de almacenamiento se deben evitar fuentes de calor, radiaciones, electricidad y el contacto con los alimentos.

Almacenar los envases cerrados entre 5 y 35°C, en un lugar seco y bien ventilado.

Fecha de consumo preferente: 2 años.

SEGURIDAD DEL PRODUCTO

- EUH208 - Contiene Ácidos sulfónicos, petróleo, sales de calcio. Puede provocar una reacción alérgica
- EUH208 - Contiene Ácido bencenosulfónico, derivados de alquilo C10-16, sales de calcio. Puede provocar una reacción alérgica
- EUH208 - Contiene Ácido bencenosulfónico, mono-C16-24-alquil derivados, sales de calcio. Puede provocar una reacción alérgica .

“Siga siempre la información que figura en la etiqueta del producto”.