

INFORMACIÓN TÉCNICA

DESCRIPCIÓN Y APLICACIÓN

LHM es un líquido lubricante de base mineral para uso específico en sistemas de frenos, suspensiones y vehículos dotados con circuito hidráulico centralizado. Comúnmente utilizado por ROLLS ROYCE y CITRÖEN, aunque no en todos sus modelos, debiendo emplearse sólo en los vehículos que lleven pintado el depósito en color verde.

PROPIEDADES

- Índice de viscosidad elevado.
- Muy bajo punto de congelación.
- Gran estabilidad y excelente poder lubricante.
- Alta protección contra la corrosión.

ESPECIFICACIONES

UNE 26-090-88

ANÁLISIS TIPO

VARIABLES	MÉTODO	UNIDADES	VALOR
Aspecto	Visual	-	Líquido verde transparente
Densidad a 15°C	ASTM D7042	g/cm3	0,858
Viscosidad a - 40°C (máxima)	UNE 26-382-88	cSt	2000
Viscosidad a 100°C (mínima)	ASTM D7042	cSt	6,0
Punto de ebullición	UNE 26-375-87	°C	>235
Punto de inflamación	UNE 51-023-90	°C	>110

Las características mencionadas representan valores típicos.

MODO DE EMPLEO

- Seguir las indicaciones del fabricante del vehículo al añadir o cambiar el líquido.
- No debe mezclarse con otros líquidos, ni usarse en circuitos de frenos convencionales.



PRESENTACIÓN

1 L
5 L
20 L
1000 L

Edición 2 Fecha: 16/06/2026

Pág. 1

Esta información se da como orientación y no implica responsabilidad contractual. Los datos técnicos son valores medios y están sujetos a las habituales fluctuaciones de la producción, no constituyendo una especificación del producto. Antes de utilizar el producto, se recomienda leer la información contenida en el envase. Los productos de Quimiberica S.A. están cubiertos por una garantía legal (Ley de Garantías) frente a las faltas de conformidad en virtud de lo previsto en la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios (Real Decreto Legislativo 21/2007) siempre que se cumplan las condiciones de almacenamiento especificadas en la presente ficha técnica. En esta ficha técnica se especifica la duración de dicha garantía del producto.

Avda. de Cameros, Parc. 183- Tel.: +34 941 25 66 11 - 26151 Arrúbal (La Rioja)- ESPAÑA
quimiberica@quimiberica.es - www.brookslubricantes.es - ISO 9001 – ISO 14001 – ISO 45001

INFORMACIÓN TÉCNICA

CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO Y CADUCIDAD

Conservar el producto limpio y seco en su envase original, con el tapón bien cerrado para evitar la absorción de humedad.

Como condiciones generales de almacenamiento se deben evitar fuentes de calor, radiaciones, electricidad y el contacto con los alimentos.

Almacenar los envases cerrados entre 5 y 35°C, en un lugar seco y bien ventilado.

Fecha de consumo preferente: 2 años.

SEGURIDAD DEL PRODUCTO

El producto no está clasificado como peligroso según el Reglamento (CE) No 1272/2008.

En condiciones de uso normal y en su forma original, el producto no tiene ningún otro efecto negativo para la salud y el medio ambiente.