

QUIMIBERICA, S.A.

BROOK'S SINTEX 2T CON DOSIFICADOR



INFORMACIÓN TÉCNICA

DESCRIPCIÓN Y APLICACIÓN

Aceite **sintético** para toda clase de motores de 2 tiempos lubricados por mezcla de aceite-gasolina, (directa o separada), refrigerados por aire o por agua. Uso en motocultores, cortacéspedes, motocicletas, ciclomotores, motosierras, etc.

PROPIEDADES

- Su viscosidad se adapta a todos los motores de 2 tiempos.
- Reduce la emisión de humos.
- Facilita el arranque instantáneo.
- Protege pistones, bujías y escapes.
- Evita la formación de perla.
- Reduce la formación de residuos carbonosos.
- Mejora la combustión.
- Aumenta la potencia.
- Su dosificación media proporciona una considerable economía al repostar.

ANÁLISIS TIPO

VARIABLES	UNIDADES	ESPECIFICACIONES
Color	-	Rojo
Densidad a 15°C	g/cm ³	0,882
Viscosidad a 100°C	cSt	8,40
Índice de viscosidad	-	110
Punto de inflamación	°C	125
Punto de congelación	°C	-12

Las características mencionadas representan valores típicos.

ESPECIFICACIONES

JASO FD
API TC/ TSC-1, TSC-2, TSC-3
Motosierras y High Temperature Motor Bike Test Standard, TISI (low smoke) e ISO - L -EGD

MODO DE EMPLEO

Mezclar con la gasolina, en una dosificación entre el 2%-3%.



PRESENTACIÓN

1 L

Edición 1 Fecha: 10/03/2026

Pág. 1

Esta información se da como orientación y no implica responsabilidad contractual. Los datos técnicos son valores medios y están sujetos a las habituales fluctuaciones de la producción, no constituyendo una especificación del producto. Antes de utilizar el producto, se recomienda leer la información contenida en el envase. Los productos de Quimiberica S.A. están cubiertos por una garantía legal (Ley de Garantías) frente a las faltas de conformidad en virtud de lo previsto en la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios (Real Decreto Legislativo 21/2007) siempre que se cumplan las condiciones de almacenamiento especificadas en la presente ficha técnica. En esta ficha técnica se especifica la duración de dicha garantía del producto.

Avda. de Cameros, Parc. 183- Tel.: +34 941 25 66 11- Fax: +34 941 24 15 89 - 26151 Arrúbal (La Rioja)- ESPAÑA
quimiberica@quimiberica.es - www.quimiberica.es - ISO 9001 – ISO 14001 – ISO 45001

QUIMIBERICA, S.A.

BROOK'S SINTEX 2T CON DOSIFICADOR



INFORMACIÓN TÉCNICA

CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO Y CADUCIDAD

El producto no requiere medidas especiales de almacenamiento.
Como condiciones generales de almacenamiento se deben evitar fuentes de calor, radiaciones, electricidad y el contacto con los alimentos.
Almacenar los envases cerrados entre 5 y 35°C, en un lugar seco y bien ventilado.
Fecha de consumo preferente: 2 años.

SEGURIDAD DEL PRODUCTO

El producto no está clasificado como peligroso según el Reglamento (CE) No 1272/2008.
En condiciones de uso normal y en su forma original, el producto no tiene ningún otro efecto negativo para la salud y el medio ambiente.

Edición 1 Fecha: 10/03/2026

Pág. 2

Esta información se da como orientación y no implica responsabilidad contractual. Los datos técnicos son valores medios y están sujetos a las habituales fluctuaciones de la producción, no constituyendo una especificación del producto. Antes de utilizar el producto, se recomienda leer la información contenida en el envase. Los productos de Quimiberica S.A. están cubiertos por una garantía legal (Ley de Garantías) frente a las faltas de conformidad en virtud de lo previsto en la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios (Real Decreto Legislativo 21/2007) siempre que se cumplan las condiciones de almacenamiento especificadas en la presente ficha técnica. En esta ficha técnica se especifica la duración de dicha garantía del producto.

Avda. de Cameros, Parc. 183- Tel.: +34 941 25 66 11- Fax: +34 941 24 15 89 -26151 Arrúbal (La Rioja)- ESPAÑA
quimiberica@quimiberica.es - www.quimiberica.es - ISO 9001 – ISO 14001 – ISO 45001