

INFORMACIÓN TÉCNICA

DESCRIPCIÓN Y APLICACIÓN

El **ABS DOT-4** es un líquido sintético para frenos hidráulicos y embragues servicio severo B. Especial para frenos de disco y con ABS.

PROPIEDADES

- Elevada estabilidad térmica.
- Anticorrosivo y antiácido.
- Puede mezclarse con cualquier clase o marca de líquido de frenos, excepto con aquellos que su formulación sea de base mineral.

ANÁLISIS TIPO

VARIABLES	UNIDADES	ESPECIFICACIONES
Aspecto	-	Líquido amarillo transparente
Densidad a 20°C	g/cm3	1,050
pH	-	7,0– 11,5
Punto de ebullición en reflujo estable	°C	>260
Punto de ebullición húmedo	°C	>155
Viscosidad -40°C (máxima)	cSt	1500
Viscosidad 100°C (mínima)	cSt	1,5

Las características mencionadas representan valores típicos.

ESPECIFICACIONES

UNE 26-109-88
DOT 4
SAE J 1703/1704

FMVSS 116
ISO 4925 (clase 4)

CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO Y CADUCIDAD

El producto no requiere medidas especiales de almacenamiento.

Como condiciones generales de almacenamiento se deben evitar fuentes de calor, radiaciones, electricidad y el contacto con los alimentos.

Almacenar los envases cerrados entre 5 y 35°C, en un lugar seco y bien ventilado.

Fecha de consumo preferente: 2 años.



PRESENTACIÓN

500 cc
5 L
10 L
20 L
50 L
200 L
1000 L

Edición 5 Fecha: 16/01/2026

Pág. 1

INFORMACIÓN TÉCNICA

SEGURIDAD DEL PRODUCTO



Atención:

- H319 Provoca irritación ocular grave.
- H361d Se sospecha que daña al feto.

Contiene: Ortoborato de tris[2-[2-(2-metoxietoxi)etoxi]etil].

“Siga siempre la información que figura en la etiqueta del producto”.