

INFORMACIÓN TÉCNICA

DESCRIPCIÓN Y APLICACIÓN

Desarrollado para su uso en equipos eléctricos llenos de aceite, incluidos transformadores de alimentación y distribución, rectificadores, disyuntores y conmutadores.

PROPIEDADES

- Gracias a su baja viscosidad este grado estándar ofrece características de transferencia de calor extremadamente buenas, asegurando que el calor se elimine eficientemente.
- Formulado para ofrecer una buena resistencia a la degradación del aceite, este grado también proporciona una buena estabilidad a la oxidación para una vida útil del transformador mejorada y un mantenimiento mínimo.
- Muy buenas propiedades a baja temperatura. Las características nafténicas permiten que el transformador arranque a la temperatura más baja posible, sin usar depresores del punto de fluidez.
- No inhibido.
- Libre de PCB.

ESPECIFICACIONES

IEC 60296

ANÁLISIS TIPO

VARIABLES	UNIDADES	ESPECIFICACIONES
Viscosidad a 40°C	cSt	<12.0
Punto de congelación	°C	<-40
Punto de inflamación	°C	>135
Tensión ruptura dieléctrica	kV	>30

Las características mencionadas representan valores típicos.

CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO Y CADUCIDAD

El producto no requiere medidas especiales de almacenamiento.

Como condiciones generales de almacenamiento se deben evitar fuentes de calor, radiaciones, electricidad y el contacto con los alimentos.

Almacenar los envases cerrados entre 5 y 35°C, en un lugar seco y bien ventilado.

Fecha de consumo preferente: 2 años.



PRESENTACIÓN

5 L
200 L
1.000 L

Edición 9 Fecha: 07/11/2024

Pág. 1

Esta información se da como orientación y no implica responsabilidad contractual. Los datos técnicos son valores medios y están sujetos a las habituales fluctuaciones de la producción, no constituyendo una especificación del producto. Antes de utilizar el producto, se recomienda leer la información contenida en el envase. Los productos de Quimiberica S.A. están cubiertos por una garantía legal (Ley de Garantías) frente a las faltas de conformidad en virtud de lo previsto en la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios (Real Decreto Legislativo 21/2007) siempre que se cumplan las condiciones de almacenamiento especificadas en la presente ficha técnica. En esta ficha técnica se especifica la duración de dicha garantía del producto.

Avda. de Cameros, Parc. 183- Tel.:941 25 66 11- Fax: 941 24 15 89-26150 Arrúbal (La Rioja)- SPAIN
quimiberica@quimiberica.es - www.quimiberica.es - ISO 9001 - ISO 14001 - ISO 45001