

QUIMIBERICA, S.A.

ACEITE PARA GUÍAS



INFORMACIÓN TÉCNICA

DESCRIPCIÓN Y APLICACIÓN

Aceite lubricante con propiedades EP, adherentes y excelente lubricidad. Uso en guías y correderas, verticales y horizontales, de máquinas y herramientas donde los trabajos de precisión requieren la eliminación total de fenómenos de "stick-slip", (avance a saltos). Pueden utilizarse además en sistemas hidráulicos, (Norma DIN 51524 parte II HLP) y en engranajes, (DIN 51517 CLP y CINCINNATI MILACRON P-59 y P-63).

PROPIEDADES

- Excelentes propiedades contra la fricción, evitando que se peguen o deslicen sobre las guías a baja velocidad y por lo tanto dando baja calidad de acabado a las piezas mecanizadas.
- Gran adherencia en las guías verticales.
- Excelentes propiedades anticorrosivas y antioxidantes.
- Excelentes propiedades contra el envejecimiento.
- Procura un movimiento suave y regular en las guías, asegurando la geometría de la máquina herramienta.

ESPECIFICACIONES

FRENCH SIDERURGY FT 172, 173
STATICINEMETRE SF/BP

CINCINNATI MILACRON P 47, P 50 & P 53
BIJUR (FILTERABILITY)

ANÁLISIS TIPO

VARIABLES	UNIDADES	VALOR				
GRADO ISO	-	32	68	100	150	220
Viscosidad a 40°C	cSt	31	63	94	151	213
Índice de viscosidad mínimo	-	95				
Punto de inflamación mínimo	°C	200				
Punto de congelación mínimo	°C	-12				

Las características mencionadas representan valores típicos.

CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO Y CADUCIDAD

El producto no requiere medidas especiales de almacenamiento.

Como condiciones generales de almacenamiento se deben evitar fuentes de calor, radiaciones, electricidad y el contacto con los alimentos.

Almacenar los envases cerrados entre 5 y 35°C, en un lugar seco y bien ventilado.

Fecha de consumo preferente: 2 años.



PRESENTACIÓN

5 L
20 L
50 L
200 L
1.000 L

Edición 5 Fecha: 07/11/2024

Pág. 1

Esta información se da como orientación y no implica responsabilidad contractual. Los datos técnicos son valores medios y están sujetos a las habituales fluctuaciones de la producción, no constituyendo una especificación del producto. Antes de utilizar el producto, se recomienda leer la información contenida en el envase. Los productos de Quimiberica S.A. están cubiertos por una garantía legal (Ley de Garantías) frente a las faltas de conformidad en virtud de lo previsto en la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios (Real Decreto Legislativo 21/2007) siempre que se cumplan las condiciones de almacenamiento especificadas en la presente ficha técnica. En esta ficha técnica se especifica la duración de dicha garantía del producto.

Avda. de Cameros, Parc. 183- Tel.:941 25 66 11- Fax: 941 24 15 89-26150 Arrúbal (La Rioja)- SPAIN
quimiberica@quimiberica.es - www.quimiberica.es - ISO 9001 – ISO 14001 – ISO 45001