ANTIBULL-100

Fabricado en QUIMIBERICA, S.A.

INFORMACIÓN TÉCNICA

DESCRIPCIÓN Y APLICACIÓN

ANTIBULL-100 es un líquido **anticongelante-refrigerante orgánico concentrado** de **larga duración**. Uso recomendado en circuitos de refrigeración de vehículos ligeros y de grandes motores.

PROPIEDADES

- Tecnología **orgánica,** protección multimetal. Contiene aditivos **orgánicos** anticorrosivos, antioxidantes y antiespumantes, aportándole una adecuada protección de todas las partes en contacto: bloque y componentes de aluminio, termostato, manguitos, bomba de agua, etc.
- Libre de **nitritos, aminas, fosfatos y silicatos**.
- Debido a sus propiedades anticorrosivas, protege todos los componentes usados en los sistemas de refrigeración de todo tipo de motores.
- Compatible con juntas y elastómeros utilizados en los sistemas de refrigeración.
- Protección frente a la cavitación.

ESPECIFICACIONES

UNE 26361-88
SAE J1034
ASTM D3306
ASTM D4985
AFNOR NF R15-601
BS 6580
VW TL 774 D/F (G12/G12+)
Ford WSS-M97B44-D
MAN 324 Type SNF
MB 325.3
DAF 74002

CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO

El producto no requiere medidas especiales de almacenamiento.
Como condiciones generales de almacenamiento se deben evitar fuentes de calor, radiaciones, electricidad y el contacto con los alimentos.
Almacenar los envases cerrados entre 5 y 35ºC, en un lugar seco y bien ventilado.
Fecha de consumo preferente: 2 años

MODO DE EMPLEO

Antes de rellenar el circuito, se debe vaciar por completo el sistema del fluido caloportador y enjuagarse con agua para eliminar las partículas que pudiera haber depositadas.
Utilizar todo el año.



PRESENTACIÓN

5 L
20 L
200 L
1000 L

Edición 12 Fecha: 05/11/2026

Esta información se da como orientación y no implica responsabilidad contractual. Los datos técnicos son valores medios y están sujetos a las habituales fluctuaciones de la producción, no constituyendo una especificación del producto. Antes de utilizar el producto, se recomienda leer la información contenida en el envase.
Los productos de Quimiberica S.A. están cubiertos por una garantía legal (Ley de Garantías) frente a las faltas de conformidad en virtud de lo previsto en la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios (Real Decreto Legislativo 21/2007) siempre que se cumplan las condiciones de almacenamiento especificadas en la presente ficha técnica. En esta ficha técnica se especifica la duración de dicha garantía del producto.

Avda. de Cameros, Parc. 183- Tel.: +34 941 25 66 11 - 26151 Arrúbal (La Rioja)- ESPAÑA
quimiberica@quimiberica.es - www.brookslubricantes.es - ISO 9001 – ISO 14001 – ISO 45001

ANTIBULL-100

Fabricado en QUIMIBERICA, S.A.

INFORMACIÓN TÉCNICA

Mezclar con agua destilada en la siguiente proporción:

PROPORCIÓN DE ANTIBULL-100	PROPORCIÓN DE AGUA	PROTECCIÓN PRÁCTICA
5 LITROS	5 LITROS	-33ºC
4 LITROS	6 LITROS	-25ºC
3 LITROS	7 LITROS	-16ºC
2 LITROS	8 LITROS	-12ºC
1 LITRO	9 LITROS	-5ºC

ANÁLISIS TIPO

PARÁMETRO	MÉTODO	UNIDADES	VALOR
Color	Visual	-	Rosa, verde y amarillo
Densidad a 20ºC	ASTM D5931	g/cm3	1,110
Punto de congelación al 50 vol.	ASTM D97	ºC	Máx. -18
pH	ASTM D1287	-	8,9

Las características mencionadas representan valores típicos.

SEGURIDAD DEL PRODUCTO



Atención:

- H302 Nocivo en caso de ingestión.
- H373 Puede provocar daños en los órganos (riñón) tras exposiciones prolongadas o repetidas.

Contiene: etanodiol, etilenglicol.

"Siga siempre la información que figura en la etiqueta del producto".

Esta información se da como orientación y no implica responsabilidad contractual. Los datos técnicos son valores medios y están sujetos a las habituales fluctuaciones de la producción, no constituyendo una especificación del producto. Antes de utilizar el producto, se recomienda leer la información contenida en el envase.
Los productos de Quimiberica S.A. están cubiertos por una garantía legal (Ley de Garantías) frente a las faltas de conformidad en virtud de lo previsto en la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios (Real Decreto Legislativo 21/2007) siempre que se cumplan las condiciones de almacenamiento especificadas en la presente ficha técnica. En esta ficha técnica se especifica la duración de dicha garantía del producto.

Avda. de Cameros, Parc. 183- Tel.: +34 941 25 66 11 - 26151 Arrúbal (La Rioja)- ESPAÑA
quimiberica@quimiberica.es - www.brookslubricantes.es - ISO 9001 – ISO 14001 – ISO 45001