

QUIMIBERICA, S.A.

ANTICONGELANTE PREMIUM BROOK'S RACING 50%



BROOK'S

INFORMACIÓN TÉCNICA

DESCRIPCIÓN Y APLICACIÓN

El **Anticongelante Premium Brook's Racing 50%** es un líquido anticongelante-refrigerante formulado con aditivos anticorrosivos de **tecnología híbrida (HOAT)**. Uso recomendado en circuitos de refrigeración de motos de competición, protegiendo de forma eficaz las aleaciones ligeras de estos motores de alto rendimiento.

PROPIEDADES

- Tecnología híbrida de ácido orgánico. Contiene aditivos **orgánicos e inorgánicos** anticorrosivos, antioxidantes y antiespumantes que previenen de forma excelente posibles daños al sistema de enfriamiento.
- Proporciona una prolongada vida útil y rendimiento constante del sistema de refrigeración.
- **Protección** contra el **sobrecalentamiento** y contra el **hielo** en condiciones extremas.
- Compatible con juntas, manguitos y componentes de plástico.
- Excelente protección frente a la corrosión y la cavitación.
- Especialmente adecuado para motocicletas con motores de alta potencia fabricados con aleaciones de aluminio y cobre.

ESPECIFICACIONES

UNE 26361-88
SAE J1034

ASTM D3306
BS 6580

AFNOR NF R15-601
JIS K 2234

ANÁLISIS TIPO

CARACTERÍSTICAS	UNIDADES	ESPECIFICACIONES
Color	-	Azul
Densidad (20°C)	g/cc	1,07
Punto de congelación	°C	-35
Punto de ebullición en circuito presurizado (a 2,5 atm)	°C	158
pH	-	8,4

Las características mencionadas representan valores típicos.

MODO DE EMPLEO

Antes de rellenar el circuito, se debe vaciar por completo el sistema del fluido caloportador y enjuagarse con agua para eliminar las partículas que pudiera haber depositadas.

Utilizar todo el año.

No añadirle agua.



PRESENTACIÓN

1 L

Edición 1 Fecha: 02/03/2026

Pág. 1

Esta información se da como orientación y no implica responsabilidad contractual. Los datos técnicos son valores medios y están sujetos a las habituales fluctuaciones de la producción, no constituyendo una especificación del producto. Antes de utilizar el producto, se recomienda leer la información contenida en el envase. Los productos de Quimiberica S.A. están cubiertos por una garantía legal (Ley de Garantías) frente a las faltas de conformidad en virtud de lo previsto en la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios (Real Decreto Legislativo 21/2007) siempre que se cumplan las condiciones de almacenamiento especificadas en la presente ficha técnica. En esta ficha técnica se especifica la duración de dicha garantía del producto.

Avda. de Cameros, Parc. 183- Tel.: +34 941 25 66 11- Fax: +34 941 24 15 89 - 26151 Arrúbal (La Rioja)- ESPAÑA

quimiberica@quimiberica.es - www.quimiberica.es - ISO 9001 - ISO 14001 - ISO 45001



INFORMACIÓN TÉCNICA

CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO Y CADUCIDAD

El producto no requiere medidas especiales de almacenamiento.

Como condiciones generales de almacenamiento se deben evitar fuentes de calor, radiaciones, electricidad y el contacto con los alimentos.

Almacenar los envases cerrados entre 5 y 35°C, en un lugar seco y bien ventilado.

Fecha de consumo preferente: 2 años.

SEGURIDAD DEL PRODUCTO



Atención:

- H302 Nocivo en caso de ingestión.
- H373 Puede provocar daños en los órganos (riñón) tras exposiciones prolongadas o repetidas.

Contiene: etanodiol, etilenglicol.

“Siga siempre la información que figura en la etiqueta del producto”.