

QUIMIBERICA, S.A.

ANTICONGELANTE-REFRIGERANTE

Si-OAT 50%



INFORMACIÓN TÉCNICA

DESCRIPCIÓN Y APLICACIÓN

El **ANTICONGELANTE-REFRIGERANTE SI-OAT 50%** es un líquido anticongelante-refrigerante de nueva generación con tecnología híbrida, desarrollada mediante la combinación de ácidos orgánicos y silicatos. Esta tecnología combina las ventajas de las dos tecnologías anteriores, la actuación selectiva y la duración de los orgánicos, y la respuesta inmediata de los inorgánicos silicatos). Especialmente diseñado para vehículos que requieran refrigerante del tipo MAN 324 Type Si-OAT. Aprobado su uso en camiones con motor Euro VI.

PROPIEDADES

- Tecnología “**híbrida**” desarrollada mediante la combinación de ácidos orgánicos y silicatos. Esta tecnología combina la duración de los anticongelantes orgánicos con un paquete de inhibidores de corrosión.
- Libre de **nitritos, aminas, fosfatos**.
- Debido a sus propiedades anticorrosivas, protege todos los componentes usados en los sistemas de refrigeración de todo tipo de motores.
- Compatible con juntas y elastómeros utilizados en los sistemas de refrigeración.
- Contiene aditivos anticavitación, anticalcáreos, antiespumantes y una reserva neutralizante que protege el circuito de refrigeración.

ESPECIFICACIONES

UNE 26-361-88	SAE J 1034	VW TL 774G (G12 ++)
BS 6580:2010	MAN 324 Type Si-OAT	MB 326.5/MB 326.6
ASTM D 3306	ASTM D 4985	CUMMINS CES 14603

ANÁLISIS TIPO

CARACTERÍSTICAS	UNIDADES	ESPECIFICACIONES
Color	-	rosa
Densidad (20°C)	g/cm ³	1,07
Punto de congelación	°C	-35
Punto de ebullición en circuito presurizado	°C	aprox. 158
pH	-	> 8

Las características mencionadas representan valores típicos.

MODO DE EMPLEO

Antes de rellenar el circuito, se debe vaciar por completo el sistema del fluido caloportador y enjuagarse con agua para eliminar las partículas que pudiera haber depositadas.

Utilizar todo el año.

No añadirle agua.



PRESENTACIÓN

5 L
20 L
200 L
1.000 L

Edición 7 Fecha: 18/07/2025

Pág. 1

Esta información se da como orientación y no implica responsabilidad contractual. Los datos técnicos son valores medios y están sujetos a las habituales fluctuaciones de la producción, no constituyendo una especificación del producto. Antes de utilizar el producto, se recomienda leer la información contenida en el envase. Los productos de Quimiberica S.A. están cubiertos por una garantía legal (Ley de Garantías) frente a las faltas de conformidad en virtud de lo previsto en la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios (Real Decreto Legislativo 21/2007) siempre que se cumplan las condiciones de almacenamiento especificadas en la presente ficha técnica. En esta ficha técnica se especifica la duración de dicha garantía del producto.

Avda. de Cameros, Parc. 183- Tel.:941 25 66 11- Fax: 941 24 15 89-26150 Arrúbal (La Rioja)- SPAIN
quimiberica@quimiberica.es - www.quimiberica.es - ISO 9001 – ISO 14001 – ISO 45001

QUIMIBERICA, S.A.

ANTICONGELANTE-REFRIGERANTE

Si-OAT 50%



INFORMACIÓN TÉCNICA

CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO Y CADUCIDAD

El producto no requiere medidas especiales de almacenamiento.

Como condiciones generales de almacenamiento se deben evitar fuentes de calor, radiaciones, electricidad y el contacto con los alimentos.

Almacenar los envases cerrados entre 5 y 35°C, en un lugar seco y bien ventilado.

Fecha de consumo preferente: 2 años.

SEGURIDAD DEL PRODUCTO



Atención:

- H302 Nocivo en caso de ingestión.
- H373 Puede provocar daños en los órganos (riñón) tras exposiciones prolongadas o repetidas.

Contiene: etanodiol, etilenglicol.

“Siga siempre la información que figura en la etiqueta del producto”.

Edición 7 Fecha: 18/07/2025

Pág. 2

Esta información se da como orientación y no implica responsabilidad contractual. Los datos técnicos son valores medios y están sujetos a las habituales fluctuaciones de la producción, no constituyendo una especificación del producto. Antes de utilizar el producto, se recomienda leer la información contenida en el envase. Los productos de Quimiberica S.A. están cubiertos por una garantía legal (Ley de Garantías) frente a las faltas de conformidad en virtud de lo previsto en la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios (Real Decreto Legislativo 21/2007) siempre que se cumplan las condiciones de almacenamiento especificadas en la presente ficha técnica. En esta ficha técnica se especifica la duración de dicha garantía del producto.

Avda. de Cameros, Parc. 183- Tel.:941 25 66 11- Fax: 941 24 15 89-26150 Arrúbal (La Rioja)- SPAIN
quimiberica@quimiberica.es - www.quimiberica.es - ISO 9001 – ISO 14001 – ISO 45001