

BROOK'S 15W40 STOU



Fabricado en QUIMIBERICA,S.A.

INFORMACIÓN TÉCNICA

DESCRIPCIÓN Y APLICACIÓN

Lubricante multifuncional para usar en motores, transmisiones, sistemas de freno húmedo y sistemas hidráulicos integrales de tractores agrícolas diésel y gasolina.

PROPIEDADES

- Sus aditivos permite un mayor flujo del lubricante, y una transmisión de energía en todo el sistema para garantizar su buen funcionamiento.
- Reduce el desgaste de las levas y de las camisas, y prolonga la vida útil y la durabilidad del motor.
- Ofrece un alto rendimiento y protección tanto en cambios convencionales como en las nuevas transmisiones variables de tractores.
- Simplicidad en el mantenimiento, un solo aceite para todo el tractor.

ESPECIFICACIONES

JOHN DEERE J27
MASSEY FERGUSON CMS 1145, 1144, 1139
FORD M2C159B
API CE, CF, CF-4, CG-4, SF
CATERPILLAR TO-2
ZF TE ML 06A, 06B, 06C, 06D, 07B

ALLISON C4
API GL-4
ACEA E2
MAN 271
MB 227.1, MB 228.1
MIL-L-2104D

ANÁLISIS TIPO

VARIABLES	MÉTODO	UNIDADES	VALOR
Color	Visual	-	Ámbar
Densidad a 15°C	ASTM D7042	g/cm ³	0,865
Viscosidad a 100°C	ASTM D7042	cSt	12,5-16,3
Índice de viscosidad	ASTM D2270	-	150
Punto de inflamación	ASTM D92	°C	236
Punto de vertido	ASTM D97	°C	-24
TBN	ASTM D2896	mg KOH/g	11,3

Las características mencionadas representan valores típicos.



PRESENTACIÓN

5 L
20 L
50 L
200 L
1000 L

Edición 2 Fecha: 25/06/2026

Pág. 1

Esta información se da como orientación y no implica responsabilidad contractual. Los datos técnicos son valores medios y están sujetos a las habituales fluctuaciones de la producción, no constituyendo una especificación del producto. Antes de utilizar el producto, se recomienda leer la información contenida en el envase. Los productos de Quimiberica S.A. están cubiertos por una garantía legal (Ley de Garantías) frente a las faltas de conformidad en virtud de lo previsto en la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios (Real Decreto Legislativo 21/2007) siempre que se cumplan las condiciones de almacenamiento especificadas en la presente ficha técnica. En esta ficha técnica se especifica la duración de dicha garantía del producto.

Avda. de Cameros, Parc. 183- Tel.: +34 941 25 66 11 - 26151 Arrúbal (La Rioja)- ESPAÑA
quimiberica@quimiberica.es - www.brookslubricantes.es - ISO 9001 – ISO 14001 – ISO 45001

BROOK'S 15W40 STOU



Fabricado en QUIMIBERICA,S.A.

INFORMACIÓN TÉCNICA

CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO Y CADUCIDAD

Conservar el producto limpio y seco en su envase original, con el tapón bien cerrado para evitar la absorción de humedad.

Como condiciones generales de almacenamiento se deben evitar fuentes de calor, radiaciones, electricidad y el contacto con los alimentos.

Almacenar los envases cerrados entre 5 y 35°C, en un lugar seco y bien ventilado.

Fecha de consumo preferente: 2 años.

SEGURIDAD DEL PRODUCTO

- EUH208 - Contiene Ácidos sulfónicos, petróleo, sales de calcio. Puede provocar una reacción alérgica.
- EUH208 - Contiene Ácido bencenosulfónico, derivados de alquilo C10-16, sales de calcio. Puede provocar una reacción alérgica.
- EUH208 - Contiene Ácido bencenosulfónico, mono-C16-24-alquil derivados, sales de calcio. Puede provocar una reacción alérgica.

Edición 2 Fecha: 25/06/2026

Pág. 2

Esta información se da como orientación y no implica responsabilidad contractual. Los datos técnicos son valores medios y están sujetos a las habituales fluctuaciones de la producción, no constituyendo una especificación del producto. Antes de utilizar el producto, se recomienda leer la información contenida en el envase. Los productos de Quimiberica S.A. están cubiertos por una garantía legal (Ley de Garantías) frente a las faltas de conformidad en virtud de lo previsto en la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios (Real Decreto Legislativo 21/2007) siempre que se cumplan las condiciones de almacenamiento especificadas en la presente ficha técnica. En esta ficha técnica se especifica la duración de dicha garantía del producto.

Avda. de Cameros, Parc. 183- Tel.: +34 941 25 66 11 - 26151 Arrúbal (La Rioja)- ESPAÑA
quimiberica@quimiberica.es - www.brookslubricantes.es - ISO 9001 – ISO 14001 – ISO 45001