

BROOK'S HIDRAK PREMIUM



Fabricado en QUIMIBERICA,S.A.

INFORMACIÓN TÉCNICA

DESCRIPCIÓN Y APLICACIÓN

Aceite hidráulico industrial formulado a partir de bases minerales parafínicas de alto grado de refino y un completo conjunto de aditivos, que mejoran las propiedades de los aceites base, haciéndolos óptimos para cualquier sistema hidráulico, alargando su duración y uso. Aceite especial para sistemas hidráulicos, reforzado para su trabajo en temperaturas y condiciones extremas.

PROPIEDADES

- Contiene inhibidores de corrosión sobre metales, procurando una película protectora contra la corrosión.
- Buenas propiedades antioxidantes, que impide la oxidación del aceite evitando que aumente la viscosidad y se deteriore.
- Buenas propiedades anti-herrumbre. Buena estabilidad a la hidrólisis y buenas propiedades térmicas

ANÁLISIS TIPO

VARIABLES	MÉTODO	UNIDADES	VALOR			
GRADO SAE		-	SAE 10W	SAE 20	SAE 30	SAE 40
Viscosidad a 100°C	ASTM D7042	cSt	>4,1	6,9-9,3	9,3-12,5	12,5-16,3
Densidad a 15°C	ASTM D7042	g/cm3	0,848	0,852	0,871	0,875
Índice de viscosidad	ASTM D2270	-	>95	>95	>95	>95
Punto de inflamación	ASTM D92	°C	>200	>200	>200	>200
Punto de congelación	ASTM D97	°C	<-9	<-9	<-9	<-9

Las características mencionadas representan valores típicos.

CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO Y CADUCIDAD

El producto no requiere medidas especiales de almacenamiento.

Como condiciones generales de almacenamiento se deben evitar fuentes de calor, radiaciones, electricidad y el contacto con los alimentos.

Almacenar los envases cerrados entre 5 y 35°C, en un lugar seco y bien ventilado.

Fecha de consumo preferente: 2 años.



PRESENTACIÓN

5 L
20 L
50 L
200 L
1000 L

Edición 2 Fecha: 16/06/2026

Pág. 1

Esta información se da como orientación y no implica responsabilidad contractual. Los datos técnicos son valores medios y están sujetos a las habituales fluctuaciones de la producción, no constituyendo una especificación del producto. Antes de utilizar el producto, se recomienda leer la información contenida en el envase. Los productos de Quimiberica S.A. están cubiertos por una garantía legal (Ley de Garantías) frente a las faltas de conformidad en virtud de lo previsto en la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios (Real Decreto Legislativo 21/2007) siempre que se cumplan las condiciones de almacenamiento especificadas en la presente ficha técnica. En esta ficha técnica se especifica la duración de dicha garantía del producto.

Avda. de Cameros, Parc. 183- Tel.: +34 941 25 66 11 - 26151 Arrúbal (La Rioja)- ESPAÑA
quimiberica@quimiberica.es - www.brookslubricantes.es - ISO 9001 - ISO 14001 - ISO 45001

INFORMACIÓN TÉCNICA

SEGURIDAD DEL PRODUCTO

El producto no está clasificado como peligroso según el Reglamento (CE) No 1272/2008.
En condiciones de uso normal y en su forma original, el producto no tiene ningún otro efecto negativo para la salud y el medio ambiente.

Edición 2 Fecha: 16/06/2026

Pág. 2

Esta información se da como orientación y no implica responsabilidad contractual. Los datos técnicos son valores medios y están sujetos a las habituales fluctuaciones de la producción, no constituyendo una especificación del producto. Antes de utilizar el producto, se recomienda leer la información contenida en el envase.
Los productos de Quimiberica S.A. están cubiertos por una garantía legal (Ley de Garantías) frente a las faltas de conformidad en virtud de lo previsto en la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios (Real Decreto Legislativo 21/2007) siempre que se cumplan las condiciones de almacenamiento especificadas en la presente ficha técnica. En esta ficha técnica se especifica la duración de dicha garantía del producto.

Avda. de Cameros, Parc. 183- Tel.: +34 941 25 66 11 - 26151 Arrúbal (La Rioja)- ESPAÑA
quimiberica@quimiberica.es - www.brookslubricantes.es - ISO 9001 – ISO 14001 – ISO 45001