



### INFORMACIÓN TÉCNICA

#### DESCRIPCIÓN Y APLICACIÓN

LHM es un líquido lubricante de base **mineral** para uso específico en sistemas de frenos, suspensiones y vehículos dotados con circuito hidráulico centralizado. Comúnmente utilizado por ROLLS ROYCE y CITRÖEN, aunque no en todos sus modelos, debiendo emplearse sólo en los vehículos que lleven pintado el depósito en color verde.

#### PROPIEDADES

- Índice de viscosidad elevado.
- Muy bajo punto de congelación.
- Gran estabilidad y excelente poder lubricante.
- Alta protección contra la corrosión.

#### ANÁLISIS TIPO

VARIABLES	UNIDADES	ESPECIFICACIONES
Aspecto	-	Líquido verde transparente
Densidad a 15°C	g/cm <sup>3</sup>	0,858
Punto de ebullición	°C	>235
Punto de inflamación	°C	>110
Viscosidad -40°C (máxima)	cSt	2000
Viscosidad 100°C (mínima)	cSt	6,00

*Los parámetros mencionados representan valores típicos.*



#### ESPECIFICACIONES

UNE 26-090-88

#### MODO DE EMPLEO

- Seguir las indicaciones del fabricante del vehículo al añadir o cambiar el líquido.
- No debe mezclarse con otros líquidos, ni usarse en circuitos de frenos convencionales.

#### CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO Y CADUCIDAD

Conservar el producto limpio y seco en su envase original, con el tapón bien cerrado para evitar la absorción de humedad.

Como condiciones generales de almacenamiento se deben evitar fuentes de calor, radiaciones, electricidad y el contacto con los alimentos.

Almacenar los envases cerrados entre 5 y 35°C, en un lugar seco y bien ventilado.

Fecha de consumo preferente: 2 años.

#### PRESENTACIÓN

1 L  
5 L  
20 L  
1000 L

Edición 1 Fecha: 10/03/2026

Pág. 1

Esta información se da como orientación y no implica responsabilidad contractual. Los datos técnicos son valores medios y están sujetos a las habituales fluctuaciones de la producción, no constituyendo una especificación del producto. Antes de utilizar el producto, se recomienda leer la información contenida en el envase. Los productos de Quimiberica S.A. están cubiertos por una garantía legal (Ley de Garantías) frente a las faltas de conformidad en virtud de lo previsto en la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios (Real Decreto Legislativo 21/2007) siempre que se cumplan las condiciones de almacenamiento especificadas en la presente ficha técnica. En esta ficha técnica se especifica la duración de dicha garantía del producto.

# QUIMIBERICA, S.A.

## BROOK'S LHM



BROOK'S

### INFORMACIÓN TÉCNICA

#### SEGURIDAD DEL PRODUCTO

El producto no está clasificado como peligroso según el Reglamento (CE) No 1272/2008. En condiciones de uso normal y en su forma original, el producto no tiene ningún otro efecto negativo para la salud y el medio ambiente.

Edición 1 Fecha: 10/03/2026

Pág. 2

Esta información se da como orientación y no implica responsabilidad contractual. Los datos técnicos son valores medios y están sujetos a las habituales fluctuaciones de la producción, no constituyendo una especificación del producto. Antes de utilizar el producto, se recomienda leer la información contenida en el envase. Los productos de Quimiberica S.A. están cubiertos por una garantía legal (Ley de Garantías) frente a las faltas de conformidad en virtud de lo previsto en la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios (Real Decreto Legislativo 21/2007) siempre que se cumplan las condiciones de almacenamiento especificadas en la presente ficha técnica. En esta ficha técnica se especifica la duración de dicha garantía del producto.