

QUIMIBERICA, S.A.

BROOK'S SAE 0W20 C6



BROOK'S

INFORMACIÓN TÉCNICA

DESCRIPCIÓN Y APLICACIÓN

Lubricante **sintético** de rendimiento superior, largo periodo de cambio (**Long Life**), contenido reducido en cenizas (**Low SAPS**) y excelente ahorro de combustible (**Fuel Economy**), desarrollado para motores de vehículos de servicio ligero más modernos de gasolina y diésel. Compatible con motores que funcionan con biocombustibles y sistemas de post-tratamiento de gases de escape (FAP, DPF, GPF). Especialmente diseñado para motores de vehículos gasolina y diésel de marcas como Jaguar Land Rover, Volvo, Opel, Ford y Mercedes-Benz.

PROPIEDADES

- Proporciona un intervalo de drenaje prolongado y reduce el envejecimiento del aceite debido a su estabilidad superior térmica y de oxidación.
- Reduce el consumo de combustible debido a su elevado rendimiento anti-fricción.
- Debido a su bajo contenido en cenizas se asegura un funcionamiento óptimo de los filtros de partículas y cumplimiento de la normativa de emisiones Euro 6.
- Excelencia nivel de limpieza y protección frente a agentes ácidos y contaminantes frente a otros aceites sintéticos, minimizando la formación de depósitos, lodos y barnices.
- Protección extra contra el desgaste generado en los arranques a bajas temperaturas (**fenómeno LSPI**) en motores de gasolina turboalimentados de inyección directa modernos.

ANÁLISIS TIPO

PARÁMETRO	UNIDAD	VALOR
Color	-	Ámbar
Densidad a 15°C	g/cm3	0,846
Viscosidad a 100°C	cSt	6,9-9,3
Índice de viscosidad	-	162
Punto de inflamación	°C	220
Punto de congelación	°C	-45

Los parámetros mencionados representan valores típicos.



PRESENTACIÓN

5 L
20 L
200 L
1000 L

ESPECIFICACIONES

ACEA C5-23, C6-23
API SP y RC
ILSAC GF-6A
JLR STJLR 03-5006
MB 229.71, MB 229.72
BMW LL 17FE+
(BMW LL 14FE+ retrocompatible)

Opel OV 040 1547-A20
Volvo VVC RBS0-2AE
Ford WSS-M2C947-B1
Ford WSS-M2C962-A1
Cumple Fiat 9.55535-GSX
Cumple Chrysler MS-12145

Edición 1 Fecha: 21/01/2026

Pág. 1

Esta información se da como orientación y no implica responsabilidad contractual. Los datos técnicos son valores medios y están sujetos a las habituales fluctuaciones de la producción, no constituyendo una especificación del producto. Antes de utilizar el producto, se recomienda leer la información contenida en el envase. Los productos de Quimiberica S.A. están cubiertos por una garantía legal (Ley de Garantías) frente a las faltas de conformidad en virtud de lo previsto en la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios (Real Decreto Legislativo 21/2007) siempre que se cumplan las condiciones de almacenamiento especificadas en la presente ficha técnica. En esta ficha técnica se especifica la duración de dicha garantía del producto.

QUIMIBERICA, S.A.

BROOK'S SAE 0W20 C6



BROOK'S

INFORMACIÓN TÉCNICA

CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO Y CADUCIDAD

El producto no requiere medidas especiales de almacenamiento.

Como condiciones generales de almacenamiento se deben evitar fuentes de calor, radiaciones, electricidad y el contacto con los alimentos.

Almacenar los envases cerrados entre 5 y 35°C, en un lugar seco y bien ventilado.

Fecha de consumo preferente: 2 años.

SEGURIDAD DEL PRODUCTO

El producto no está clasificado como peligroso según el Reglamento (CE) No 1272/2008.

En condiciones de uso normal y en su forma original, el producto no tiene ningún otro efecto negativo para la salud y el medio ambiente.

Edición 1 Fecha: 21/01/2026

Pág. 2

Esta información se da como orientación y no implica responsabilidad contractual. Los datos técnicos son valores medios y están sujetos a las habituales fluctuaciones de la producción, no constituyendo una especificación del producto. Antes de utilizar el producto, se recomienda leer la información contenida en el envase. Los productos de Quimiberica S.A. están cubiertos por una garantía legal (Ley de Garantías) frente a las faltas de conformidad en virtud de lo previsto en la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios (Real Decreto Legislativo 21/2007) siempre que se cumplan las condiciones de almacenamiento especificadas en la presente ficha técnica. En esta ficha técnica se especifica la duración de dicha garantía del producto.