

QUIMIBERICA, S.A.

BROOK'S SAE 0W30 ENERGY 2



INFORMACIÓN TÉCNICA

DESCRIPCIÓN Y APLICACIÓN

Lubricante sintético para motores gasolina y diésel, desarrollado para cumplir los requisitos de los sistemas de filtro de partículas (DPF) por su reducido contenido en cenizas (**MID SAPS**) y proporcionando un ahorro de combustible (**FUEL ECONOMY**).

PROPIEDADES

- Su aditivación detergente y dispersante asegura una protección óptima contra el desgaste manteniendo la limpieza del motor, evitando la formación de lodos y de depósitos producidos por el hollín a altas temperaturas.
- Es un lubricante especial ahorro de carburante, apto para los motores diésel tanto de nueva como de antigua generación, así como para la mayoría de los motores gasolina. Este ahorro de combustible contribuye a la disminución de emisiones de CO₂ a la atmósfera.
- Por su bajo contenido en cenizas favorece el funcionamiento de los sistemas post-tratamiento antipolución, en especial el de los filtros de partículas (FAP/DPF)

ANÁLISIS TIPO

VARIABLES	UNIDADES	ESPECIFICACIONES
Densidad a 15°C	g/cm ³	0,852
Viscosidad a 100°C	cSt	9,3-12,5
Índice de viscosidad	-	160
Punto de inflamación	°C	236
Punto de congelación	°C	-49

ESPECIFICACIONES

ACEA C2
PSA B71 2312

CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO Y CADUCIDAD

El producto no requiere medidas especiales de almacenamiento.

Como condiciones generales de almacenamiento se deben evitar fuentes de calor, radiaciones, electricidad y el contacto con los alimentos.

Almacenar los envases cerrados entre 5 y 35°C, en un lugar seco y bien ventilado.

Fecha de consumo preferente: 2 años.



PRESENTACIÓN

1 L
5 L
200 L
1000 L

Edición 1 Fecha: 21/01/2026

Pág. 1

Esta información se da como orientación y no implica responsabilidad contractual. Los datos técnicos son valores medios y están sujetos a las habituales fluctuaciones de la producción, no constituyendo una especificación del producto. Antes de utilizar el producto, se recomienda leer la información contenida en el envase. Los productos de Quimiberica S.A. están cubiertos por una garantía legal (Ley de Garantías) frente a las faltas de conformidad en virtud de lo previsto en la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios (Real Decreto Legislativo 21/2007) siempre que se cumplan las condiciones de almacenamiento especificadas en la presente ficha técnica. En esta ficha técnica se especifica la duración de dicha garantía del producto.

Avda. de Cameros, Parc. 183- Tel.:941 25 66 11- Fax: 941 24 15 89-26151 Arrúbal (La Rioja)- SPAIN
quimiberica@quimiberica.es - www.quimiberica.es - ISO 9001 - ISO 14001 - ISO 45001

QUIMIBERICA, S.A.

BROOK'S SAE 0W30 ENERGY 2



INFORMACIÓN TÉCNICA

SEGURIDAD DEL PRODUCTO

EUH208-Contiene Ácido bencenosulfónico, derivados de alquilo C10-16, sales de calcio. Puede provocar una reacción alérgica.

“Siga siempre la información que figura en la etiqueta del producto”.

Edición 1 Fecha: 21/01/2026

Pág. 2

Esta información se da como orientación y no implica responsabilidad contractual. Los datos técnicos son valores medios y están sujetos a las habituales fluctuaciones de la producción, no constituyendo una especificación del producto. Antes de utilizar el producto, se recomienda leer la información contenida en el envase. Los productos de Quimiberica S.A. están cubiertos por una garantía legal (Ley de Garantías) frente a las faltas de conformidad en virtud de lo previsto en la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios (Real Decreto Legislativo 21/2007) siempre que se cumplan las condiciones de almacenamiento especificadas en la presente ficha técnica. En esta ficha técnica se especifica la duración de dicha garantía del producto.

Avda. de Cameros, Parc. 183- Tel.:941 25 66 11- Fax: 941 24 15 89-26151 Arrúbal (La Rioja)- SPAIN
quimiberica@quimiberica.es - www.quimiberica.es - ISO 9001 – ISO 14001 – ISO 45001