

QUIMIBERICA, S.A.

BROOK'S SAE 0W30



INFORMACIÓN TÉCNICA

DESCRIPCIÓN Y APLICACIÓN

Lubricante sintético para motores diésel de inyección directa que incorporan el sistema de inyectores bomba unitarios. Cumple los requisitos de un lubricante de larga duración (**LONG LIFE**) y de ahorro de combustible (**FUEL ECONOMY**).

PROPIEDADES

- Excelente estabilidad de sus propiedades lubricantes incluso en condiciones extremas de presión y temperatura, proporcionando unas óptimas propiedades anti-desgaste específicas para los motores de inyección.
- Alto nivel detergente y dispersante, neutralizando los ácidos formados en la combustión del gasoil y manteniendo en suspensión las partículas carbonosas, evitando la formación de depósitos en el motor.
- Permite reducir el consumo de carburante como consecuencia de su estudiada viscosidad, tanto a altas como a bajas temperaturas. Aumenta el ahorro de combustible y reduce las emisiones. (**FUEL ECONOMY**)
- Producto de óptima durabilidad, que puede prolongar notablemente los intervalos de cambio de aceite.

ANÁLISIS TIPO

VARIABLES	UNIDADES	ESPECIFICACIONES
Densidad a 15°C	g/cm ³	0,852
Viscosidad a 100°C	cSt	9,3-12,5
Índice de viscosidad	-	150
Punto de inflamación	°C	227
Punto de congelación	°C	-39

Las características mencionadas representan valores típicos.

ESPECIFICACIONES

ACEA A5/B5
API SL/CF

VOLVO VCC-95200377
VW 506.01/503.00/506.00

CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO Y CADUCIDAD

El producto no requiere medidas especiales de almacenamiento.

Como condiciones generales de almacenamiento se deben evitar fuentes de calor, radiaciones, electricidad y el contacto con los alimentos.

Almacenar los envases cerrados entre 5 y 35°C, en un lugar seco y bien ventilado.

Fecha de consumo preferente: 2 años.



PRESENTACIÓN

1 L
5 L
50 L
200 L

Edición 1 Fecha: 21/01/2026

Pág. 1

Esta información se da como orientación y no implica responsabilidad contractual. Los datos técnicos son valores medios y están sujetos a las habituales fluctuaciones de la producción, no constituyendo una especificación del producto. Antes de utilizar el producto, se recomienda leer la información contenida en el envase. Los productos de Quimiberica S.A. están cubiertos por una garantía legal (Ley de Garantías) frente a las faltas de conformidad en virtud de lo previsto en la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios (Real Decreto Legislativo 21/2007) siempre que se cumplan las condiciones de almacenamiento especificadas en la presente ficha técnica. En esta ficha técnica se especifica la duración de dicha garantía del producto.

Avda. de Cameros, Parc. 183- Tel.:941 25 66 11- Fax: 941 24 15 89-26151 Arrúbal (La Rioja)- SPAIN
quimiberica@quimiberica.es - www.quimiberica.es - ISO 9001 - ISO 14001 - ISO 45001

QUIMIBERICA, S.A.

BROOK'S SAE 0W30



INFORMACIÓN TÉCNICA

SEGURIDAD DEL PRODUCTO

EUH208-Contiene Ácido bencenosulfónico, derivados de alquilo C10-16, sales de calcio. Puede provocar una reacción alérgica.

“Siga siempre la información que figura en la etiqueta del producto”.

Edición 1 Fecha: 21/01/2026

Pág. 2

Esta información se da como orientación y no implica responsabilidad contractual. Los datos técnicos son valores medios y están sujetos a las habituales fluctuaciones de la producción, no constituyendo una especificación del producto. Antes de utilizar el producto, se recomienda leer la información contenida en el envase. Los productos de Quimiberica S.A. están cubiertos por una garantía legal (Ley de Garantías) frente a las faltas de conformidad en virtud de lo previsto en la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios (Real Decreto Legislativo 21/2007) siempre que se cumplan las condiciones de almacenamiento especificadas en la presente ficha técnica. En esta ficha técnica se especifica la duración de dicha garantía del producto.

Avda. de Cameros, Parc. 183- Tel.:941 25 66 11- Fax: 941 24 15 89-26151 Arrúbal (La Rioja)- SPAIN
quimiberica@quimiberica.es - www.quimiberica.es - ISO 9001 – ISO 14001 – ISO 45001