

QUIMIBERICA, S.A.

BROOK'S SAE 0W40



TECHNICAL INFORMATION

DESCRIPTION AND APPLICATION

Lubricante sintético de larga duración (**Long Life**) para motores de gasolina y diésel sin filtro de partículas. Apto para condiciones de uso normales y muy severas (ciudad, conducción deportiva, arranques repetidos, autopista, etc.) y en cualquier época del año.

PROPIEDADES

- Protección y óptimo funcionamiento de los catalizadores de 3 vías, evitando el colmatado.
- Facilita el arranque a bajas temperaturas.
- Alta resistencia al desgaste en las condiciones más severas.
- Elevada resistencia a la oxidación y mínima formación de lodos y residuos, facilitando la limpieza del motor y su durabilidad.
- Recomendado especialmente para turismos de alta potencia.
- Su composición permite alargar los periodos de cambio de aceite y minimizar el consumo de lubricante.

ANÁLISIS TIPO

VARIABLES	UNIDADES	ESPECIFICACIONES
Densidad a 15°C	g/cm ³	0,852
Viscosidad a 100°C	cSt	12,5-16,3
Índice de viscosidad	-	160
Punto de inflamación	°C	231
Punto de congelación	°C	-39

Las características mencionadas representan valores típicos.



PRESENTACIÓN

1 L
5 L

ESPECIFICACIONES

ACEA A3/B4	MB 229.5
API SN/CF	RENAULT 0700/0710
VW 502.00/505.00	PORSCHE A40
BMW-LL01	

CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO Y CADUCIDAD

El producto no requiere medidas especiales de almacenamiento.

Como condiciones generales de almacenamiento se deben evitar fuentes de calor, radiaciones, electricidad y el contacto con los alimentos.

Almacenar los envases cerrados entre 5 y 35°C, en un lugar seco y bien ventilado.

Fecha de consumo preferente: 2 años.

Edición 1 Fecha: 21/01/2026

Pág. 1

Esta información se da como orientación y no implica responsabilidad contractual. Los datos técnicos son valores medios y están sujetos a las habituales fluctuaciones de la producción, no constituyendo una especificación del producto. Antes de utilizar el producto, se recomienda leer la información contenida en el envase. Los productos de Quimiberica S.A. están cubiertos por una garantía legal (Ley de Garantías) frente a las faltas de conformidad en virtud de lo previsto en la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios (Real Decreto Legislativo 21/2007) siempre que se cumplan las condiciones de almacenamiento especificadas en la presente ficha técnica. En esta ficha técnica se especifica la duración de dicha garantía del producto.

Avda. de Cameros, Parc. 183- Tel.:941 25 66 11- Fax: 941 24 15 89-26151 Arrúbal (La Rioja)- SPAIN
quimiberica@quimiberica.es - www.quimiberica.es - ISO 9001 - ISO 14001 - ISO 45001

QUIMIBERICA, S.A.

BROOK'S SAE 0W40



TECHNICAL INFORMATION

DESCRIPTION AND APPLICATION

EUH208-Contiene Ácido bencenosulfónico, derivados de alquilo C10-16, sales de calcio. Puede provocar una reacción alérgica.

“Siga siempre la información que figura en la etiqueta del producto”.

Edición 1 Fecha: 21/01/2026

Pág. 2

Esta información se da como orientación y no implica responsabilidad contractual. Los datos técnicos son valores medios y están sujetos a las habituales fluctuaciones de la producción, no constituyendo una especificación del producto. Antes de utilizar el producto, se recomienda leer la información contenida en el envase. Los productos de Quimiberica S.A. están cubiertos por una garantía legal (Ley de Garantías) frente a las faltas de conformidad en virtud de lo previsto en la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios (Real Decreto Legislativo 21/2007) siempre que se cumplan las condiciones de almacenamiento especificadas en la presente ficha técnica. En esta ficha técnica se especifica la duración de dicha garantía del producto.

Avda. de Cameros, Parc. 183- Tel.:941 25 66 11- Fax: 941 24 15 89-26151 Arrúbal (La Rioja)- SPAIN
quimiberica@quimiberica.es - www.quimiberica.es - ISO 9001 – ISO 14001 – ISO 45001