

QUIMIBERICA, S.A.

BROOK'S SAE 10W40 SHPD ACEA



INFORMACIÓN TÉCNICA

DESCRIPCIÓN Y APLICACIÓN

Lubricante mineral para motores diésel de vehículos pesados (sobrealimentados e intercooler) para el transporte por carretera. Producto específicamente diseñado para vehículos que requieran lubricantes ACEA E7, API CI-4 siendo especialmente indicado para motores EURO III, EURO IV y EURO V con periodos de cambio adaptados.

PROPIEDADES

- Aceite multigrado válido para todas las condiciones climáticas Excelente bombeabilidad en el arranque.
- Posee elevado poder detergente dispersante, asegurando una total limpieza de los elementos del motor y permitiendo un control de los barro, hollines y depósitos del pistón.
- Elevada resistencia al cizallamiento, manteniendo estable la viscosidad en servicio.
- Excelentes propiedades anti-desgaste, anticorrosivas y antioxidantes.

ANÁLISIS TIPO

VARIABLES	UNIDADES	ESPECIFICACIONES
Densidad a 15°C	g/cm ³	0,864
Viscosidad a 100°C	cSt	12,5-16,3
Índice de viscosidad	-	140
Punto de inflamación	°C	235
Punto de congelación	°C	-30

Las características mencionadas representan valores típicos.

ESPECIFICACIONES

ACEA E7	RENAULT RLD-2
API CI-4	DEUTZ DQC-III-10
MAN M 3275-1	MACK EO-N
MB 229.1, MB 228.3	CUMMINS CES 20078/77/76
VOLVO VDS-3	DETROIT DIESEL DDC 93K215
JASO DH-1	CAT ECF-2/1-a
GLOBAL DHD-1	MTU Type 2

CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO Y CADUCIDAD

El producto no requiere medidas especiales de almacenamiento.

Como condiciones generales de almacenamiento se deben evitar fuentes de calor, radiaciones, electricidad y el contacto con los alimentos.

Almacenar los envases cerrados entre 5 y 35°C, en un lugar seco y bien ventilado.

Fecha de consumo preferente: 2 años.



PRESENTACIÓN

5 L
1000 L
GRANEL

Edición 1 Fecha: 10/03/2026

Pág. 1

Esta información se da como orientación y no implica responsabilidad contractual. Los datos técnicos son valores medios y están sujetos a las habituales fluctuaciones de la producción, no constituyendo una especificación del producto. Antes de utilizar el producto, se recomienda leer la información contenida en el envase. Los productos de Quimiberica S.A. están cubiertos por una garantía legal (Ley de Garantías) frente a las faltas de conformidad en virtud de lo previsto en la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios (Real Decreto Legislativo 21/2007) siempre que se cumplan las condiciones de almacenamiento especificadas en la presente ficha técnica. En esta ficha técnica se especifica la duración de dicha garantía del producto.

Avda. de Cameros, Parc. 183- Tel.: +34 941 25 66 11- Fax: +34 941 24 15 89-26151 Arrúbal (La Rioja)- ESPAÑA
quimiberica@quimiberica.es - www.quimiberica.es - ISO 9001 – ISO 14001 – ISO 45001

QUIMIBERICA, S.A.

BROOK'S SAE 10W40 SHPD ACEA



INFORMACIÓN TÉCNICA

SEGURIDAD DEL PRODUCTO

El producto no está clasificado como peligroso según el Reglamento (CE) No 1272/2008.
En condiciones de uso normal y en su forma original, el producto no tiene ningún otro efecto negativo para la salud y el medio ambiente.

Edición 1 Fecha: 10/03/2026

Pág. 2

Esta información se da como orientación y no implica responsabilidad contractual. Los datos técnicos son valores medios y están sujetos a las habituales fluctuaciones de la producción, no constituyendo una especificación del producto. Antes de utilizar el producto, se recomienda leer la información contenida en el envase.
Los productos de Quimiberica S.A. están cubiertos por una garantía legal (Ley de Garantías) frente a las faltas de conformidad en virtud de lo previsto en la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios (Real Decreto Legislativo 21/2007) siempre que se cumplan las condiciones de almacenamiento especificadas en la presente ficha técnica. En esta ficha técnica se especifica la duración de dicha garantía del producto.

Avda. de Cameros, Parc. 183- Tel.: +34 941 25 66 11- Fax: +34 941 24 15 89-26151 Arrúbal (La Rioja)- ESPAÑA
quimiberica@quimiberica.es - www.quimiberica.es - ISO 9001 – ISO 14001 – ISO 45001