

QUIMIBERICA, S.A.

BROOK'S SAE 5W20 EVOLUTION



INFORMACIÓN TÉCNICA

DESCRIPCIÓN Y APLICACIÓN

Lubricante sintético para motores de inyección directa especialmente desarrollado para motores con tecnología **EcoBoost** de última generación. Diseñado para maximizar el ahorro de combustible en vehículos híbridos, gasolina y diésel.

PROPIEDADES

- Puede emplearse cuando se requiera el nivel de calidad ACEA A1/B1.
- Compatible con motores que exigen las especificaciones Ford WSS-M2C-925B ó WSS-M2C-913B.
- **FUEL ECONOMY.** Aumenta el ahorro de combustible (sus modificadores de fricción reducen la pérdida de energía producida por el contacto entre las partes metálicas del motor) permitiendo reducir las emisiones.
- Su grado de viscosidad reduce la fricción interna y permite arrancar en frío manteniendo una perfecta lubricación.
- Su bajo contenido en cenizas (**LOW SAPS**) permite optimizar el funcionamiento de los catalizadores de tres vías y los dispositivos DPF alargando su vida útil.
- Proporciona un excelente nivel de limpieza y una extraordinaria protección antidesgaste del motor.

ANÁLISIS TIPO

VARIABLES	UNIDADES	ESPECIFICACIONES
Densidad a 15°C	g/cm3	0,848
Viscosidad a 100°C	cSt	6,9-9,3
Índice de viscosidad	-	154
Punto de inflamación	°C	236
Punto de congelación	°C	-45

Las características mencionadas representan valores típicos.

ESPECIFICACIONES

ACEA C5
API SN

FORD WSS-M2C-948-B
JAGUAR LAND ROVER ST JLR.03.5004



PRESENTACIÓN

1 L
5 L
20 L
50 L
200 L
1.000 L

Edición 1 Fecha: 21/01/2026

Pág. 1

Esta información se da como orientación y no implica responsabilidad contractual. Los datos técnicos son valores medios y están sujetos a las habituales fluctuaciones de la producción, no constituyendo una especificación del producto. Antes de utilizar el producto, se recomienda leer la información contenida en el envase. Los productos de Quimiberica S.A. están cubiertos por una garantía legal (Ley de Garantías) frente a las faltas de conformidad en virtud de lo previsto en la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios (Real Decreto Legislativo 21/2007) siempre que se cumplan las condiciones de almacenamiento especificadas en la presente ficha técnica. En esta ficha técnica se especifica la duración de dicha garantía del producto.

Avda. de Cameros, Parc. 183- Tel.:941 25 66 11- Fax: 941 24 15 89-26151 Arrúbal (La Rioja)- SPAIN
quimiberica@quimiberica.es - www.quimiberica.es - ISO 9001 – ISO 14001 – ISO 45001

QUIMIBERICA, S.A.

BROOK'S SAE 5W20 EVOLUTION



INFORMACIÓN TÉCNICA

CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO Y CADUCIDAD

El producto no requiere medidas especiales de almacenamiento.

Como condiciones generales de almacenamiento se deben evitar fuentes de calor, radiaciones, electricidad y el contacto con los alimentos.

Almacenar los envases cerrados entre 5 y 35°C, en un lugar seco y bien ventilado.

SEGURIDAD DEL PRODUCTO

El producto no está clasificado como peligroso según el Reglamento (CE) No 1272/2008. En condiciones de uso normal y en su forma original, el producto no tiene ningún otro efecto negativo para la salud y el medio ambiente.

Edición 1 Fecha: 21/01/2026

Pág. 2

Esta información se da como orientación y no implica responsabilidad contractual. Los datos técnicos son valores medios y están sujetos a las habituales fluctuaciones de la producción, no constituyendo una especificación del producto. Antes de utilizar el producto, se recomienda leer la información contenida en el envase. Los productos de Quimiberica S.A. están cubiertos por una garantía legal (Ley de Garantías) frente a las faltas de conformidad en virtud de lo previsto en la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios (Real Decreto Legislativo 21/2007) siempre que se cumplan las condiciones de almacenamiento especificadas en la presente ficha técnica. En esta ficha técnica se especifica la duración de dicha garantía del producto.

Avda. de Cameros, Parc. 183- Tel.:941 25 66 11- Fax: 941 24 15 89-26151 Arrúbal (La Rioja)- SPAIN
quimiberica@quimiberica.es - www.quimiberica.es - ISO 9001 – ISO 14001 – ISO 45001