

QUIMIBERICA, S.A.

BROOK'S SAE 5W30 HDD LONG LIFE



INFORMACIÓN TÉCNICA

DESCRIPCIÓN Y APLICACIÓN

Lubricante sintético **LOW SAPS** de altas prestaciones recomendado para motores diésel y de gas de vehículos pesados para el transporte por carretera con intervalos extensos de drenaje (**Long Life**). Diseñado para motores equipados con sistemas de post-tratamiento como los filtros de partículas diésel (FAP o DPF). Especialmente adaptado a los motores Euro VI.

PROPIEDADES

- Posee propiedades excelentes detergentes, anti-oxidantes y anti-corrosivas que permiten alcanzar intervalos de cambio prolongados.
- Ofrece una excelente estabilidad térmica y facilita el arranque en frío.
- Tecnología LOW SAPS, bajo contenido en cenizas sulfatadas, fósforo y azufre.
- Tecnología FUEL ECONOMY. (ahorro de combustible).

ANÁLISIS TIPO

VARIABLES	UNIDADES	ESPECIFICACIONES
Densidad a 15°C	g/cm ³	0,848
Viscosidad a 100°C	cSt	9,3-12,5
Índice de viscosidad	-	148
Punto de inflamación	°C	223
Punto de congelación	°C	- 42

Las características mencionadas representan valores típicos.

ESPECIFICACIONES

ACEA E6/E9-16	JASO DH-2
ACEA E7/E8/E11-24	RENAULT TRUCKS RLD-3
API CK-4 /SN/SN Plus	VOLVO VDS-4.5/VDS-5
MAN M3677/M3775	MACK EOS 4.5
DEUTZ DQC IV-18 LA	CUMMINS CES 20086/20087
SCANIA LDF-4/LA level	DETROIT DIESEL DCC 93K222/93K223
MTU Type 3.1	DAIMLER DTFR 15C100/110/120
CAT ECF-3	

CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO Y CADUCIDAD

El producto no requiere medidas especiales de almacenamiento.

Como condiciones generales de almacenamiento se deben evitar fuentes de calor, radiaciones, electricidad y el contacto con los alimentos.

Almacenar los envases cerrados entre 5 y 35°C, en un lugar seco y bien ventilado.



PRESENTACIÓN

5 L
20 L
50 L
200 L
1000 L
GRANEL

Edición 1 Fecha: 10/03/2026

Pág. 1

Esta información se da como orientación y no implica responsabilidad contractual. Los datos técnicos son valores medios y están sujetos a las habituales fluctuaciones de la producción, no constituyendo una especificación del producto. Antes de utilizar el producto, se recomienda leer la información contenida en el envase. Los productos de Quimiberica S.A. están cubiertos por una garantía legal (Ley de Garantías) frente a las faltas de conformidad en virtud de lo previsto en la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios (Real Decreto Legislativo 21/2007) siempre que se cumplan las condiciones de almacenamiento especificadas en la presente ficha técnica. En esta ficha técnica se especifica la duración de dicha garantía del producto.

QUIMIBERICA, S.A.

BROOK'S SAE 5W30 HDD LONG LIFE



INFORMACIÓN TÉCNICA

SEGURIDAD DEL PRODUCTO

El producto no está clasificado como peligroso según el Reglamento (CE) No 1272/2008. En condiciones de uso normal y en su forma original, el producto no tiene ningún otro efecto negativo para la salud y el medio ambiente.

Edición 1 Fecha: 10/03/2026

Pág. 2

Esta información se da como orientación y no implica responsabilidad contractual. Los datos técnicos son valores medios y están sujetos a las habituales fluctuaciones de la producción, no constituyendo una especificación del producto. Antes de utilizar el producto, se recomienda leer la información contenida en el envase. Los productos de Quimiberica S.A. están cubiertos por una garantía legal (Ley de Garantías) frente a las faltas de conformidad en virtud de lo previsto en la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios (Real Decreto Legislativo 21/2007) siempre que se cumplan las condiciones de almacenamiento especificadas en la presente ficha técnica. En esta ficha técnica se especifica la duración de dicha garantía del producto.

Avda. de Cameros, Parc. 183- Tel.: +34 941 25 66 11- Fax: +34 941 24 15 89-26151 Arrúbal (La Rioja)- ESPAÑA
quimiberica@quimiberica.es - www.quimiberica.es - ISO 9001 – ISO 14001 – ISO 45001