

QUIMIBERICA, S.A.

BROOK'S SAE 75W80 EP SINTÉTICO



INFORMACIÓN TÉCNICA

DESCRIPCIÓN Y APLICACIÓN

Aceite lubricante **SINTÉTICO EXTREMA PRESIÓN** para cajas de cambio y diferenciales de automóviles, camiones, autobuses y equipos agrícolas. Aceite formulado a partir de bases sintéticas y un completo conjunto de aditivos, que mejoran las propiedades de los aceites base, alargando su duración y uso. Especial para cajas de cambio y diferenciales de tipo hipoide y helicoidal, y de engranajes bajo cárter.

PROPIEDADES

- Contiene inhibidores de corrosión sobre metales.
- Contiene aditivos E.P. y antidesgaste que aumenta considerablemente la vida de los equipos.
- Buenas propiedades antiespumantes evitando la formación de espumas.
- Buenas propiedades demulsivas, que evitan la formación de emulsiones.
- Buenas propiedades antioxidantes, que impide la oxidación del aceite evitando que aumente la viscosidad y se deteriore.

ANÁLISIS TIPO

VARIABLES	UNIDADES	ESPECIFICACIONES
Color	-	Ámbar
Viscosidad a 100°C	cSt	8,60
Densidad a 15°C	g/cm3	0,860
Índice de viscosidad	-	143
Punto de inflamación	°C	>230
Punto de congelación	°C	<-36

Las características mencionadas representan valores típicos.

ESPECIFICACIONES

API GL-4
SAE J 2360
MB 235.29
VOLVO 97307

ZF TE-ML 01E, 02E, 16P
MACK GO-G
MAN 341 Tipo Z5 y VR
IVECO MGS2

CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO Y CADUCIDAD

El producto no requiere medidas especiales de almacenamiento.

Como condiciones generales de almacenamiento se deben evitar fuentes de calor, radiaciones, electricidad y el contacto con los alimentos.

Almacenar los envases cerrados entre 5 y 35°C, en un lugar seco y bien ventilado.

Fecha de consumo preferente: 2 años.



PRESENTACIÓN

1 L
5 L
20 L
50 L
200 L
1000 L
GRANEL

Edición 1 Fecha: 10/03/2026

Pág. 1

Esta información se da como orientación y no implica responsabilidad contractual. Los datos técnicos son valores medios y están sujetos a las habituales fluctuaciones de la producción, no constituyendo una especificación del producto. Antes de utilizar el producto, se recomienda leer la información contenida en el envase. Los productos de Quimiberica S.A. están cubiertos por una garantía legal (Ley de Garantías) frente a las faltas de conformidad en virtud de lo previsto en la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios (Real Decreto Legislativo 21/2007) siempre que se cumplan las condiciones de almacenamiento especificadas en la presente ficha técnica. En esta ficha técnica se especifica la duración de dicha garantía del producto.

Avda. de Cameros, Parc. 183- Tel.: +34 941 25 66 11- Fax: +34 941 24 15 89-26151 Arrúbal (La Rioja)- ESPAÑA
quimiberica@quimiberica.es - www.quimiberica.es - ISO 9001 - ISO 14001 - ISO 45001

QUIMIBERICA, S.A.

BROOK'S SAE 75W80 EP SINTÉTICO



INFORMACIÓN TÉCNICA

SEGURIDAD DEL PRODUCTO

El producto no está clasificado como peligroso según el Reglamento (CE) No 1272/2008. En condiciones de uso normal y en su forma original, el producto no tiene ningún otro efecto negativo para la salud y el medio ambiente.

Edición 1 Fecha: 10/03/2026

Pág. 2

Esta información se da como orientación y no implica responsabilidad contractual. Los datos técnicos son valores medios y están sujetos a las habituales fluctuaciones de la producción, no constituyendo una especificación del producto. Antes de utilizar el producto, se recomienda leer la información contenida en el envase. Los productos de Quimiberica S.A. están cubiertos por una garantía legal (Ley de Garantías) frente a las faltas de conformidad en virtud de lo previsto en la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios (Real Decreto Legislativo 21/2007) siempre que se cumplan las condiciones de almacenamiento especificadas en la presente ficha técnica. En esta ficha técnica se especifica la duración de dicha garantía del producto.

Avda. de Cameros, Parc. 183- Tel.: +34 941 25 66 11- Fax: +34 941 24 15 89-26151 Arrúbal (La Rioja)- ESPAÑA
quimiberica@quimiberica.es - www.quimiberica.es - ISO 9001 – ISO 14001 – ISO 45001