

QUIMIBERICA, S.A.

DIRECCIONES



INFORMACIÓN TÉCNICA

DESCRIPCIÓN Y APLICACIÓN

Aceite lubricante para Direcciones Asistidas y cajas de cambio automáticas (**A.T.F. Automatic Transmission Fluid**).

Uso en servodirecciones de automóviles y camiones. Servicios Severos.

PROPIEDADES

- Protege contra la corrosión y el desgaste.
- Contiene aditivos antifricción
- Posee propiedades antioxidantes.
- Alto índice de viscosidad.

ESPECIFICACIONES

DEXRON II D	RENK
ALLISON C-4	CAT TO-2
MB 236.7/ MB 236.6	ZF -TE-ML 04D, 11A, 14A
Voith H55.6335xx	MAN 339 TYPE Z-1, V-1

ANÁLISIS TIPO

	UNIDADES	ESPECIFICACIONES
Aspecto y color	-	Líquido rojo transparente
Densidad a 15°C	g/cm3	0,860
Viscosidad a 100°C	cSt	5,5
Índice de viscosidad	-	178
Punto de inflamación	°C	200
Punto de congelación	°C	-39

Las características mencionadas representan valores típicos.

CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO Y CADUCIDAD

El producto no requiere medidas especiales de almacenamiento.

Como condiciones generales de almacenamiento se deben evitar fuentes de calor, radiaciones, electricidad y el contacto con los alimentos.

Almacenar los envases cerrados entre 5 y 35°C, en un lugar seco y bien ventilado.

Fecha de consumo preferente: 2 años.



PRESENTACIÓN

1 L
2 L
5 L
10 L
20 L
50 L
200 L
1000 L

Edición 10 Fecha: 31/10/2024

Pág. 1

Esta información se da como orientación y no implica responsabilidad contractual. Los datos técnicos son valores medios y están sujetos a las habituales fluctuaciones de la producción, no constituyendo una especificación del producto. Antes de utilizar el producto, se recomienda leer la información contenida en el envase. Los productos de Quimiberica S.A. están cubiertos por una garantía legal (Ley de Garantías) frente a las faltas de conformidad en virtud de lo previsto en la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios (Real Decreto Legislativo 21/2007) siempre que se cumplan las condiciones de almacenamiento especificadas en la presente ficha técnica. En esta ficha técnica se especifica la duración de dicha garantía del producto.

Avda. de Cameros, Parc. 183- Tel.:941 25 66 11- Fax: 941 24 15 89-26150 Arrúbal (La Rioja)- SPAIN
quimiberica@quimiberica.es - www.quimiberica.es - ISO 9001 – ISO 14001 – ISO 45001