

QUIMIBERICA, S.A.

GRASA LÍTICA E.P.



INFORMACIÓN TÉCNICA

DESCRIPCIÓN Y APLICACIÓN

La **GRASA LÍTICA EP** es una grasa lubricante de jabón de litio. Grasa lubricante multiuso con propiedades E.P. presenta la ventaja de poder lubricar bajo condiciones de carga elevadas en el mismo margen de temperatura que la grasa lítica normal.

Admite la casi totalidad de los usos industriales donde se requiere grasa como lubricante. Especialmente preparada para su uso en cojinetes de trenes de laminación y frenos eléctricos, bajo condiciones de servicio muy severas. También en transmisiones, grúas, engranajes y articulaciones.

PROPIEDADES

Grasa formulada a partir de la dispersión de un espesante lítico en una mezcla de bases minerales parafinicas y nafténicas de muy alto grado de refinio y aditivos especialmente seleccionados.

ANÁLISIS TIPO

VARIABLES	MÉTODO	ESPECIFICACIONES
Color	-	Marrón
Consistencia NLGI	-	2
Penetración, 0,1 mm, 25 °C, no trabajada, ASTM D 217	-	265/295
Punto de gota, ASTM D 2265	°C	180/190
Corrosión al cobre, 24 h, 100 °C, ASTM 130	-	1
Ensayo máquina 4 bolas, carga de soldadura, kg. ASTM D 2596	-	200/250
Estabilidad a la oxidación, p.s.i. 100 h ASTM D 942	-	3/5
Diámetro de huella, 80 kg. 1 min., mm.	-	0,40/0,45
Esfera de uso, °C	-	-25 hasta +130

Las características mencionadas representan valores típicos.


CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO Y CADUCIDAD

El producto no requiere medidas especiales de almacenamiento.

Como condiciones generales de almacenamiento se deben evitar fuentes de calor, radiaciones, electricidad y el contacto con los alimentos.

Almacenar los envases cerrados entre 5 y 35°C, en un lugar seco y bien ventilado.

Fecha de consumo preferente: 2 años.



PRESENTACIÓN

Cartucho 400 gr
5 L
20 Kg
50 L
200 L

Edición 5 Fecha: 20/05/2024

Pág. 1

Esta información se da como orientación y no implica responsabilidad contractual. Los datos técnicos son valores medios y están sujetos a las habituales fluctuaciones de la producción, no constituyendo una especificación del producto. Antes de utilizar el producto, se recomienda leer la información contenida en el envase. Los productos de Quimiberica S.A. están cubiertos por una garantía legal (Ley de Garantías) frente a las faltas de conformidad en virtud de lo previsto en la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios (Real Decreto Legislativo 21/2007) siempre que se cumplan las condiciones de almacenamiento especificadas en la presente ficha técnica. En esta ficha técnica se especifica la duración de dicha garantía del producto.

Avda. de Cameros, Parc. 183- Tel.:941 25 66 11- Fax: 941 24 15 89-26150 Arrúbal (La Rioja)- SPAIN
quimiberica@quimiberica.es - www.quimiberica.es - ISO 9001 – ISO 14001 – ISO 45001