

QUIMIBERICA, S.A.

HIDRAK D.A.W



INFORMACIÓN TÉCNICA

DESCRIPCIÓN Y APLICACIÓN

Líquido sintético para uso específico en vehículos dotados con circuito hidráulico centralizado, dirección asistida, amortiguación y suspensiones hidroneumáticas.

PROPIEDADES

- Anticorrosivas, antioxidantes y anti-desgaste.
- Estabilizante de gomas.
- No debe mezclarse con líquidos hidráulicos de normas distintas a las especificadas, ni usarse en circuitos de frenos convencionales.
- No debe emplearse para cajas automáticas.

ESPECIFICACIONES

VW TL 521 46
MB 345.0

PSA S712710
MAN 3289

ANÁLISIS TIPO

	UNIDADES	ESPECIFICACIONES
Aspecto y color	-	Líquido verde transparente
Densidad a 15°C	g/cm3	0,846
Viscosidad a 100°C	cSt	6,2
Índice de viscosidad	-	326
Punto de inflamación	°C	>110
Punto de congelación	°C	-51

Las características mencionadas representan valores típicos.

MODO DE EMPLEO

- Seguir las indicaciones del fabricante del vehículo al añadir o cambiar el líquido.
- No debe mezclarse con líquidos hidráulicos de normas distintas a las especificadas.

CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO Y CADUCIDAD

El producto no requiere medidas especiales de almacenamiento.

Como condiciones generales de almacenamiento se deben evitar fuentes de calor, radiaciones, electricidad y el contacto con los alimentos.

Almacenar los envases cerrados entre 5 y 35°C, en un lugar seco y bien ventilado.

Fecha de consumo preferente: 2 años.



PRESENTACIÓN

1 L
5 L
20 L
1.000 L

Edición 5 Fecha: 31/10/2024

Pág. 1

Esta información se da como orientación y no implica responsabilidad contractual. Los datos técnicos son valores medios y están sujetos a las habituales fluctuaciones de la producción, no constituyendo una especificación del producto. Antes de utilizar el producto, se recomienda leer la información contenida en el envase. Los productos de Quimiberica S.A. están cubiertos por una garantía legal (Ley de Garantías) frente a las faltas de conformidad en virtud de lo previsto en la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios (Real Decreto Legislativo 21/2007) siempre que se cumplan las condiciones de almacenamiento especificadas en la presente ficha técnica. En esta ficha técnica se especifica la duración de dicha garantía del producto.

Avda. de Cameros, Parc. 183- Tel.:941 25 66 11- Fax: 941 24 15 89-26150 Arrúbal (La Rioja)- SPAIN
quimiberica@quimiberica.es - www.quimiberica.es - ISO 9001 – ISO 14001 – ISO 45001