

QUIMIBERICA, S.A.

HIDRAK HLP-II



BROOK'S

INFORMACIÓN TÉCNICA

DESCRIPCIÓN Y APLICACIÓN

Aceites hidráulicos industriales formulados a partir de bases minerales parafínicas de alto grado de refinación con un completo conjunto de aditivos para trabajos severos (EXTREMA PRESIÓN). Especial para circuitos hidráulicos y sistemas hidrostáticos controlados.

PROPIEDADES

- Resistencia a la oxidación, envejecimiento y formación de lodos.
- Bajo punto de congelación.
- Compatible con juntas.
- Buenas propiedades antiespumantes.
- Marcadas propiedades anti-desgaste.

ESPECIFICACIONES

DIN 51524 parte II (HLP)
DENISON HF-0, HF-1, HF-2
CINCINNATI P-68 (ISO 32); P-69(ISO-68); P70(ISO-46)

AFNOR NFE 48603 (HM)
ISO 6743-4 (HM)

ANÁLISIS TIPO

VARIABLES	UNIDADES	VALOR				
GRADO ISO	-	22	32	46	68	100
Viscosidad a 40°C	cSt	22	34	46	63	94
Índice de viscosidad mínimo	-	95				
Punto de inflamación mínimo	°C	180				
Punto de congelación mínimo	°C	-18				

Las características mencionadas representan valores típicos.

CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO Y CADUCIDAD

El producto no requiere medidas especiales de almacenamiento.
Como condiciones generales de almacenamiento se deben evitar fuentes de calor, radiaciones, electricidad y el contacto con los alimentos.
Almacenar los envases cerrados entre 5 y 35°C, en un lugar seco y bien ventilado.
Fecha de consumo preferente: 2 años.



PRESENTACIÓN

5 L
10 L
20 L
50 L
200 L
1.000 L
GRANEL

Edición 8 Fecha: 07/11/2024

Pág. 1

Esta información se da como orientación y no implica responsabilidad contractual. Los datos técnicos son valores medios y están sujetos a las habituales fluctuaciones de la producción, no constituyendo una especificación del producto. Antes de utilizar el producto, se recomienda leer la información contenida en el envase. Los productos de Quimiberica S.A. están cubiertos por una garantía legal (Ley de Garantías) frente a las faltas de conformidad en virtud de lo previsto en la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios (Real Decreto Legislativo 21/2007) siempre que se cumplan las condiciones de almacenamiento especificadas en la presente ficha técnica. En esta ficha técnica se especifica la duración de dicha garantía del producto.

Avda. de Cameros, Parc. 183- Tel.:941 25 66 11- Fax: 941 24 15 89-26150 Arrúbal (La Rioja)- SPAIN
quimiberica@quimiberica.es - www.quimiberica.es - ISO 9001 – ISO 14001 – ISO 45001