

QUIMIBERICA, S.A.

HIDRAK HV



INFORMACIÓN TÉCNICA

DESCRIPCIÓN Y APLICACIÓN

Aceites hidráulicos industriales formulados a partir de bases minerales parafinicas de alto grado de refinado y un complejo conjunto de aditivos, que mejoran las propiedades de los aceites base, haciéndolos óptimos para cualquier sistema hidráulico, alargando su duración y uso. Aceite especial para circuitos hidráulicos en donde la variación de la viscosidad con la temperatura debe ser mínima.

PROPIEDADES

- Bajo punto de congelación.
- Alto índice de viscosidad.
- Compatible con juntas.
- Buenas propiedades antiespumantes.
- Marcadas propiedades anti-desgaste.

ESPECIFICACIONES

DIN 51524 parte III
ISO 6743-4 HV
AFNOR E 48603 HV
VICKERS M 2950-S / I 286-S

ANÁLISIS TIPO

VARIABLES	UNIDADES	VALOR		
GRADO ISO	-	32	46	68
Viscosidad a 40°C	cSt	31	44	66
Índice de viscosidad mínimo	-	140		
Punto de inflamación mínimo	°C	200		
Punto de congelación mínimo	°C	-36		

Las características mencionadas representan valores típicos.

CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO Y CADUCIDAD

El producto no requiere medidas especiales de almacenamiento.
Como condiciones generales de almacenamiento se deben evitar fuentes de calor, radiaciones, electricidad y el contacto con los alimentos.
Almacenar los envases cerrados entre 5 y 35°C, en un lugar seco y bien ventilado.
Fecha de consumo preferente: 2 años.



PRESENTACIÓN

5 L
20 L
50 L
200 L
1.000 L

Edición 5 Fecha: 16/02/2024

Pág. 1

Esta información se da como orientación y no implica responsabilidad contractual. Los datos técnicos son valores medios y están sujetos a las habituales fluctuaciones de la producción, no constituyendo una especificación del producto. Antes de utilizar el producto, se recomienda leer la información contenida en el envase. Los productos de Quimiberica S.A. están cubiertos por una garantía legal (Ley de Garantías) frente a las faltas de conformidad en virtud de lo previsto en la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios (Real Decreto Legislativo 21/2007) siempre que se cumplan las condiciones de almacenamiento especificadas en la presente ficha técnica. En esta ficha técnica se especifica la duración de dicha garantía del producto.

Avda. de Cameros, Parc. 183- Tel.:941 25 66 11- Fax: 941 24 15 89-26150 Arrúbal (La Rioja)- SPAIN
quimiberica@quimiberica.es - www.quimiberica.es - ISO 9001 – ISO 14001 – ISO 45001