



INFORMACIÓN TÉCNICA

DESCRIPCIÓN Y APLICACIÓN

Aceite hidráulico de alta calidad con elevada capacidad detergente y excelentes propiedades de resistencia a la oxidación y envejecimiento, que está especialmente diseñado para trabajar en sistemas que operen a elevadas presiones hidráulicas (**EXTREMA PRESIÓN**) incluso en presencia de agua.

Su ámbito de aplicación comprende circuitos hidráulicos e hidráulicos de herramienta sometidos a elevadas presiones y contaminación con agua, transmisiones hidráulicas y acoplamientos hidráulicos.

PROPIEDADES

- Excelente capacidad detergente y poder antiespumante.
- Elevado poder anticorrosivo y elevada resistencia a la oxidación y envejecimiento.
- Compatible con juntas y retenes.
- Gran capacidad de desaireación y capacidad emulgente evitando la formación de espuma.
- Excelentes propiedades anti-desgaste para trabajos de extrema presión.

ESPECIFICACIONES

DIN 51524 parte III y II
DENISON HF-0, HF-1, HF-2
EATON VICKERS M-2952-S / I 286-S
FIVES CINCINNATI P70

ISO 11158 (HR / HV)
ISO 6743/4 (HR /HV)
AFNOR NF E 48-603 HM / HV

ANÁLISIS TIPO

VARIABLES	UNIDADES	VALOR
Grado ISO	-	46
Densidad a 15°C	cSt	0,865
Viscosidad a 40°C	cSt	46
Índice de viscosidad mínimo	-	140
Punto de inflamación mínimo	°C	180
Punto de congelación	°C	-30

Las características mencionadas representan valores típicos.

CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO Y CADUCIDAD

El producto no requiere medidas especiales de almacenamiento.

Como condiciones generales de almacenamiento se deben evitar fuentes de calor, radiaciones, electricidad y el contacto con los alimentos.

Almacenar los envases cerrados entre 5 y 35°C, en un lugar seco y bien ventilado.

Fecha de consumo preferente: 2 años.

PRESENTACIÓN

5 L
20 L
50 L
200 L
1.000 L
GRANEL

Edición 1 Fecha: 16/09/2024

Pág. 1

Esta información se da como orientación y no implica responsabilidad contractual. Los datos técnicos son valores medios y están sujetos a las habituales fluctuaciones de la producción, no constituyendo una especificación del producto. Antes de utilizar el producto, se recomienda leer la información contenida en el envase. Los productos de Quimiberica S.A. están cubiertos por una garantía legal (Ley de Garantías) frente a las faltas de conformidad en virtud de lo previsto en la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios (Real Decreto Legislativo 21/2007) siempre que se cumplan las condiciones de almacenamiento especificadas en la presente ficha técnica. En esta ficha técnica se especifica la duración de dicha garantía del producto.

Avda. de Cameros, Parc. 183- Tel.:941 25 66 11- Fax: 941 24 15 89-26150 Arrúbal (La Rioja)- SPAIN
quimiberica@quimiberica.es - www.quimiberica.es - ISO 9001 – ISO 14001 – ISO 45001