

QUIMIBERICA, S.A.

HIDRAK LDS



INFORMACIÓN TÉCNICA

DESCRIPCIÓN Y APLICACIÓN

El **HIDRAK L.D.S** es un aceite hidráulico 100 % sintético de color naranja, con aditivos mejoradores del índice de viscosidad.

Uso específico en vehículos dotados con suspensión Hydractive tipo 3 y 3+. Utilizado por PEUGEOT-CITROËN.

PROPIEDADES

- Excelentes propiedades lubricantes.
- Muy bajo punto de escurrimiento.
- Alta estabilidad térmica
- Buena protección contra el uso y la corrosión.
- Mejora el confort apreciablemente.

ESPECIFICACIONES

PSA S71 2710

ANÁLISIS TIPO

	UNIDADES	ESPECIFICACIONES
Aspecto	-	Líquido naranja transparente
Densidad a 15°C	g/cm3	0,846
Punto de congelación	°C	-51
Punto de ebullición	°C	>235
Punto de inflamación	°C	>160
Viscosidad 40°C	cSt	21,0
Viscosidad 100°C	cSt	6,5
Índice de viscosidad	-	290

Las características mencionadas representan valores típicos.

MODO DE EMPLEO

- Seguir las indicaciones del fabricante del vehículo al añadir o cambiar el líquido.
- No debe mezclarse con líquidos hidráulicos de normas distintas a las especificadas.



PRESENTACIÓN

1 L
1.000 L

Edición 6 Fecha: 30/10/2024

Pág. 1

Esta información se da como orientación y no implica responsabilidad contractual. Los datos técnicos son valores medios y están sujetos a las habituales fluctuaciones de la producción, no constituyendo una especificación del producto. Antes de utilizar el producto, se recomienda leer la información contenida en el envase. Los productos de Quimiberica S.A. están cubiertos por una garantía legal (Ley de Garantías) frente a las faltas de conformidad en virtud de lo previsto en la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios (Real Decreto Legislativo 21/2007) siempre que se cumplan las condiciones de almacenamiento especificadas en la presente ficha técnica. En esta ficha técnica se especifica la duración de dicha garantía del producto.

Avda. de Cameros, Parc. 183- Tel.:941 25 66 11- Fax: 941 24 15 89-26150 Arrúbal (La Rioja)- SPAIN
quimiberica@quimiberica.es - www.quimiberica.es - ISO 9001 – ISO 14001 – ISO 45001

QUIMIBERICA, S.A.

HIDRAK LDS



INFORMACIÓN TÉCNICA

CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO Y CADUCIDAD

El producto no requiere medidas especiales de almacenamiento.

Como condiciones generales de almacenamiento se deben evitar fuentes de calor, radiaciones, electricidad y el contacto con los alimentos.

Almacenar los envases cerrados entre 5 y 35°C, en un lugar seco y bien ventilado.

Fecha de consumo preferente: 2 años.

Edición 6 Fecha: 30/10/2024

Pág. 2

Esta información se da como orientación y no implica responsabilidad contractual. Los datos técnicos son valores medios y están sujetos a las habituales fluctuaciones de la producción, no constituyendo una especificación del producto. Antes de utilizar el producto, se recomienda leer la información contenida en el envase. Los productos de Quimiberica S.A. están cubiertos por una garantía legal (Ley de Garantías) frente a las faltas de conformidad en virtud de lo previsto en la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios (Real Decreto Legislativo 21/2007) siempre que se cumplan las condiciones de almacenamiento especificadas en la presente ficha técnica. En esta ficha técnica se especifica la duración de dicha garantía del producto.

Avda. de Cameros, Parc. 183- Tel.:941 25 66 11- Fax: 941 24 15 89-26150 Arrúbal (La Rioja)- SPAIN
quimiberica@quimiberica.es - www.quimiberica.es - ISO 9001 – ISO 14001 – ISO 45001