

INFORMACIÓN TÉCNICA

DESCRIPCIÓN Y APLICACIÓN

Fluido hidráulico para **transmisiones** y convertidores de par. Especialmente diseñado para el uso en frenos de baño de aceite, transmisiones, diferenciales y convertidores de par, de maquinaria Caterpillar, donde se requiera un aceite de nivel de calidad **Caterpillar TO-4**.

PROPIEDADES

- Se mejoran las propiedades de fricción reduciendo los ruidos en los frenos.
- Se mejora la protección de los engranajes de los reductores finales.
- Excelentes propiedades antidesgaste.
- Excelente estabilidad frente a la oxidación, la corrosión y la herrumbre.
- Buenas propiedades a baja temperatura.
- Presenta buena compatibilidad con los elastómeros.

ESPECIFICACIONES

Caterpillar TO-4
Allison C-4
Komatsu Micro-Clutch

ANÁLISIS TIPO

	VISCOSIDAD A 100°C, cSt	INDICE DE VISCOSIDAD Mínimo	PUNTO DE INFLAMACIÓN Mínimo, °C	PUNTO DE CONGELACIÓN Mínimo, °C
SAE 10W	>4,1	100	236	-30
SAE 30	9,3 - 12,5	95	225	-24
SAE 50	16,5 - 21,9	96	246	-12

Las características mencionadas representan valores típicos.

CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO Y CADUCIDAD

El producto no requiere medidas especiales de almacenamiento.
Como condiciones generales de almacenamiento se deben evitar fuentes de calor, radiaciones, electricidad y el contacto con los alimentos.
Almacenar los envases cerrados entre 5 y 35°C, en un lugar seco y bien ventilado.
Fecha de consumo preferente: 2 años.

PRESENTACIÓN

20 L
50 L
200 L
1.000 L

Edición 5 Fecha: 17/10/2024

Pág. 1

Esta información se da como orientación y no implica responsabilidad contractual. Los datos técnicos son valores medios y están sujetos a las habituales fluctuaciones de la producción, no constituyendo una especificación del producto. Antes de utilizar el producto, se recomienda leer la información contenida en el envase. Los productos de Quimiberica S.A. están cubiertos por una garantía legal (Ley de Garantías) frente a las faltas de conformidad en virtud de lo previsto en la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios (Real Decreto Legislativo 21/2007) siempre que se cumplan las condiciones de almacenamiento especificadas en la presente ficha técnica. En esta ficha técnica se especifica la duración de dicha garantía del producto.

Avda. de Cameros, Parc. 183- Tel.:941 25 66 11- Fax: 941 24 15 89-26150 Arrúbal (La Rioja)- SPAIN
quimiberica@quimiberica.es - www.quimiberica.es - ISO 9001 – ISO 14001 – ISO 45001