

QUIMIBERICA, S.A.

HIDRAK TRACTOR



INFORMACIÓN TÉCNICA

DESCRIPCIÓN Y APLICACIÓN

Lubricante universal de altas prestaciones para las transmisiones de los tractores (UTTO) desarrollado para mecanismos complejos que comprendan transmisión hidráulica, diferencial, frenos húmedos y embragues sumergidos en aceite.

PROPIEDADES

- Excelente fluidez a bajas temperaturas.
- Buenas propiedades anti-desgaste y de extrema presión, alta capacidad de soportar cargas y lubricar en todos los regímenes de trabajo.
- Proporciona una excelente protección contra la corrosión y la herrumbre, así como una alta estabilidad a la oxidación.
- Elimina las vibraciones y protege de la fricción en los frenos sumergidos en baño de aceite.
- Gran resistencia a la formación de espuma lo que disminuye la formación de lodos, lacas y barnices.

ANÁLISIS TIPO

VARIABLES	UNIDADES	ESPECIFICACIONES
Color	-	Ámbar, marrón
Densidad a 15°C	g/cm ³	0,864
Viscosidad a 100°C	cSt	9,3-12,5
Índice de viscosidad	-	140
Punto de inflamación	°C	>200
Punto de congelación	°C	<-39

Las características mencionadas representan valores típicos.



PRESENTACIÓN

5 L
10 L
20 L
50 L
200 L
1.000 L
GRANEL

ESPECIFICACIONES

JOHN DEERE JDM J20C/D

MASSEY FERGUSON CMS 1135/1141/1143/1145

CNH MAT 3525/3526

FORD ESN-M2C-134D

KUBOTA UDT

CAT TO-2

ALLISON C-4

API GL-4

VOLVO CE WB 101

ZF TE-ML-03E/05F/06K/17E

CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO Y CADUCIDAD

El producto no requiere medidas especiales de almacenamiento.

Como condiciones generales de almacenamiento se deben evitar fuentes de calor, radiaciones, electricidad y el contacto con los alimentos.

Almacenar los envases cerrados entre 5 y 35°C, en un lugar seco y bien ventilado.

Fecha de consumo preferente: 2 años.

Edición 9 Fecha: 06/11/2024

Pág. 1

Esta información se da como orientación y no implica responsabilidad contractual. Los datos técnicos son valores medios y están sujetos a las habituales fluctuaciones de la producción, no constituyendo una especificación del producto. Antes de utilizar el producto, se recomienda leer la información contenida en el envase. Los productos de Quimiberica S.A. están cubiertos por una garantía legal (Ley de Garantías) frente a las faltas de conformidad en virtud de lo previsto en la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios (Real Decreto Legislativo 21/2007) siempre que se cumplan las condiciones de almacenamiento especificadas en la presente ficha técnica. En esta ficha técnica se especifica la duración de dicha garantía del producto.

Avda. de Cameros, Parc. 183- Tel.:941 25 66 11- Fax: 941 24 15 89-26150 Arrúbal (La Rioja)- SPAIN

quimiberica@quimiberica.es - www.quimiberica.es - ISO 9001 - ISO 14001 - ISO 45001