

QUIMIBERICA, S.A.

PREMIUM



INFORMACIÓN TÉCNICA

DESCRIPCIÓN Y APLICACIÓN

Aceites hidráulicos industriales formulados a partir de bases minerales parafínicas de alto grado de refinado y un completo conjunto de aditivos, que mejoran las propiedades de los aceites base, haciéndolos óptimos para cualquier sistema hidráulico, alargando su duración y uso.

Aceite especial para sistemas hidráulicos, reforzado para su **trabajo en temperaturas y condiciones extremas**.

PROPIEDADES

- Contiene inhibidores de corrosión sobre metales, procurando una película protectora contra la corrosión.
- Buenas propiedades antioxidantes, que impide la oxidación del aceite evitando que aumente la viscosidad y se deteriore.
- Buenas propiedades anti-herrumbre. Buena estabilidad a la hidrólisis y buenas propiedades térmicas.

ANÁLISIS TIPO

	VISCOSIDAD A 100°C, cSt	ÍNDICE DE VISCOSIDAD Mínimo	PUNTO DE INFLAMACIÓN Mínimo, °C	PUNTO DE CONGELACIÓN Mínimo, °C
SAE 10W PREMIUM	> 4,1	95	200	-9
SAE 20 PREMIUM	6,9 - 9,3			
SAE 30 PREMIUM	9,3 - 12,5			
SAE 40 PREMIUM	12,5-16,3			

Las características mencionadas representan valores típicos.

CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO Y CADUCIDAD

El producto no requiere medidas especiales de almacenamiento.

Como condiciones generales de almacenamiento se deben evitar fuentes de calor, radiaciones, electricidad y el contacto con los alimentos.

Almacenar los envases cerrados entre 5 y 35°C, en un lugar seco y bien ventilado.

Fecha de consumo preferente: 2 años.



PRESENTACIÓN

5 L
20 L
50 L
200 L
1.000L

Edición 7 Fecha: 07/11/2024

Pág. 1

Esta información se da como orientación y no implica responsabilidad contractual. Los datos técnicos son valores medios y están sujetos a las habituales fluctuaciones de la producción, no constituyendo una especificación del producto. Antes de utilizar el producto, se recomienda leer la información contenida en el envase. Los productos de Quimiberica S.A. están cubiertos por una garantía legal (Ley de Garantías) frente a las faltas de conformidad en virtud de lo previsto en la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios (Real Decreto Legislativo 21/2007) siempre que se cumplan las condiciones de almacenamiento especificadas en la presente ficha técnica. En esta ficha técnica se especifica la duración de dicha garantía del producto.

Avda. de Cameros, Parc. 183- Tel.:941 25 66 11- Fax: 941 24 15 89-26150 Arrúbal (La Rioja)- SPAIN
quimiberica@quimiberica.es - www.quimiberica.es - ISO 9001 – ISO 14001 – ISO 45001