

# QUIMIBERICA, S.A.

## SAE 10W40 SYNTRUCKS



### INFORMACIÓN TÉCNICA

#### DESCRIPCIÓN Y APLICACIÓN

Lubricante 100% sintético de nueva generación y altas prestaciones para diésel pesado y vehículos comerciales con tecnología "Low SAPS", diseñado específicamente para Euro VI. Compatible con motores equipados con sistemas de post-tratamiento como los filtros de partículas diésel (FAP o DPF) de normativa Euro VI y anteriores, permitiendo largos intervalos de entre cambios incluso en condiciones de operación severa.

#### PROPIEDADES

- Posee propiedades detergentes, anti-oxidantes y anti-corrosivas que permiten alcanzar intervalos de cambio prolongados y mayor vida útil del motor.
- Ofrece una excelente estabilidad térmica.
- Tecnología LOW SAPS, bajo contenido en cenizas sulfatadas, fósforo y azufre.
- Tecnología FUEL ECONOMY.

#### ANÁLISIS TIPO

| VARIABLES            | UNIDADES          | ESPECIFICACIONES |
|----------------------|-------------------|------------------|
| Densidad a 15°C      | g/cm <sup>3</sup> | 0,850            |
| Viscosidad a 100°C   | cSt               | 12,5-16,3        |
| Índice de viscosidad | -                 | 160              |
| Punto de inflamación | °C                | 240              |
| Punto de congelación | °C                | - 30             |

Las características mencionadas representan valores típicos.

#### ESPECIFICACIONES

ACEA E6/E9/E7/E4  
API CK-4/SN  
MAN M 3775/3477/3271-1  
MB 228.52/228.51/228.31  
SCANIA Low Ash  
VOLVO VDS-4.5  
DETROIT DIESEL DDC 93K222

MTU Type 3.1  
CAT ECF-3  
MACK EOS-4.5  
CUMMINS CES 20086  
RENAULT RLD-3  
DEUTZ DQC IV-18-LA  
JASO DH-2

IVECO



#### PRESENTACIÓN

5 L  
200 L  
1.000 L  
GRANEL

#### CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO Y CADUCIDAD

El producto no requiere medidas especiales de almacenamiento.

Como condiciones generales de almacenamiento se deben evitar fuentes de calor, radiaciones, electricidad y el contacto con los alimentos.

Almacenar los envases cerrados entre 5 y 35°C, en un lugar seco y bien ventilado.

Fecha de consumo preferente: 2 años.

Edición 4 Fecha: 30/10/2024

Pág. 1

Esta información se da como orientación y no implica responsabilidad contractual. Los datos técnicos son valores medios y están sujetos a las habituales fluctuaciones de la producción, no constituyendo una especificación del producto. Antes de utilizar el producto, se recomienda leer la información contenida en el envase. Los productos de Quimiberica S.A. están cubiertos por una garantía legal (Ley de Garantías) frente a las faltas de conformidad en virtud de lo previsto en la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios (Real Decreto Legislativo 21/2007) siempre que se cumplan las condiciones de almacenamiento especificadas en la presente ficha técnica. En esta ficha técnica se especifica la duración de dicha garantía del producto.

Avda. de Cameros, Parc. 183- Tel.:941 25 66 11- Fax: 941 24 15 89-26150 Arrúbal (La Rioja)- SPAIN

[quimiberica@quimiberica.es](mailto:quimiberica@quimiberica.es) - [www.quimiberica.es](http://www.quimiberica.es) - ISO 9001 - ISO 14001 - ISO 45001