

QUIMIBERICA, S.A.

SAE 10W40 TRUCKS SEMISINTÉTICO



INFORMACIÓN TÉCNICA

DESCRIPCIÓN Y APLICACIÓN

Lubricante semi-sintético para motores diésel de vehículos pesados con tecnología LOW SAPS. Indicado para transporte por carretera y recomendado para motores Euro VI y Euro V. Desarrollado para la protección de los motores diésel equipados con sistemas de post-tratamiento como los filtros de partículas diésel. Recomendado para motores que requieran nivel de calidad API CK-4, ACEA E9 y utilicen combustible con bajo contenido en azufre.

PROPIEDADES

- Posee poder detergente, dispersante y anti-desgaste para mantener las partes más sensibles del motor limpias, permitiendo un control de los barro, hollines y depósitos del pistón.
- Mantiene una viscosidad estable en servicio.
- Prolonga la vida útil de los sistemas de post-tratamiento (FAP o DPF) gracias a su formulación LOW SAPS.

ANÁLISIS TIPO

VARIABLES	UNIDADES	ESPECIFICACIONES
Densidad a 15°C	g/cm ³	0,867
Viscosidad a 100°C	cSt	12,5-16,3
Índice de viscosidad	-	140
Punto de inflamación	°C	221
Punto de congelación	°C	-36

Las características mencionadas representan valores típicos.

ESPECIFICACIONES

ACEA E9/E7	RENAULT RLD-3	JASO DH-2
API CK-4/CJ-4/CI-4	VOLVO VDS-4.5	IVECO
CAT ECF-3	MACK EO.S-4.5	
MB 228.31	DEUTZ DQC-III-18 LA	
MTU Type 2.1	DETROIT DIESEL DCC 93K222	
MAN M 3775	CUMMINS CES 20086	

CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO Y CADUCIDAD

El producto no requiere medidas especiales de almacenamiento.

Como condiciones generales de almacenamiento se deben evitar fuentes de calor, radiaciones, electricidad y el contacto con los alimentos.

Almacenar los envases cerrados entre 5 y 35°C, en un lugar seco y bien ventilado.

Fecha de consumo preferente: 2 años.



PRESENTACIÓN

5 L
20 L
50 L
200 L
1.000 L

Edición 4 Fecha: 30/10/2024

Pág. 1

Esta información se da como orientación y no implica responsabilidad contractual. Los datos técnicos son valores medios y están sujetos a las habituales fluctuaciones de la producción, no constituyendo una especificación del producto. Antes de utilizar el producto, se recomienda leer la información contenida en el envase. Los productos de Quimiberica S.A. están cubiertos por una garantía legal (Ley de Garantías) frente a las faltas de conformidad en virtud de lo previsto en la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios (Real Decreto Legislativo 21/2007) siempre que se cumplan las condiciones de almacenamiento especificadas en la presente ficha técnica. En esta ficha técnica se especifica la duración de dicha garantía del producto.

Avda. de Cameros, Parc. 183- Tel.:941 25 66 11- Fax: 941 24 15 89-26150 Arrúbal (La Rioja)- SPAIN
quimiberica@quimiberica.es - www.quimiberica.es - ISO 9001 - ISO 14001 - ISO 45001