

QUIMIBERICA, S.A.

SAE 10W40 UHPD



BROOK'S

INFORMACIÓN TÉCNICA

DESCRIPCIÓN Y APLICACIÓN

Lubricante sintético recomendado para motores diésel sobrealimentados de vehículos comerciales de largo recorrido (TIR) con periodos de cambio extraordinariamente largos. Diseñado para los motores diésel de bajas emisiones Euro V y para los motores Scania Euro VI.

PROPIEDADES

- Posee propiedades detergentes, dispersantes y anti-desgaste que mantienen limpias las partes más sensibles del motor.
- Ofrece una excelente estabilidad térmica.
- Su poder anti-oxidante y anti-corrosivo permite alcanzar intervalos de cambio alargados.
- Tecnología FUEL ECONOMY.

ANÁLISIS TIPO

VARIABLES	UNIDADES	ESPECIFICACIONES
Densidad a 15°C	g/cm ³	0,851
Viscosidad a 100°C	cSt	12,5-16,3
Índice de viscosidad	-	152
Punto de inflamación	°C	220
Punto de congelación	°C	-36

Las características mencionadas representan valores típicos.

ESPECIFICACIONES

ACEA E7/E4	RENAULT RLD-2
API CI-4	VOLVO VDS-3
MAN M 3277	MACK EO-N
MB 228.5	CUMMINS CES 20078/77
SCANIA LDF-3	DEUTZ DQC III-10
MTU Type 2	JASO DH-1
DETROIT DIESEL DCC 93K215	

CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO Y CADUCIDAD

El producto no requiere medidas especiales de almacenamiento.

Como condiciones generales de almacenamiento se deben evitar fuentes de calor, radiaciones, electricidad y el contacto con los alimentos.

Almacenar los envases cerrados entre 5 y 35°C, en un lugar seco y bien ventilado.

Fecha de consumo preferente: 2 años.



PRESENTACIÓN

5 L
20 L
200 L
1.000 L

Edición 7 Fecha: 30/10/2024

Pág. 1

Esta información se da como orientación y no implica responsabilidad contractual. Los datos técnicos son valores medios y están sujetos a las habituales fluctuaciones de la producción, no constituyendo una especificación del producto. Antes de utilizar el producto, se recomienda leer la información contenida en el envase. Los productos de Quimiberica S.A. están cubiertos por una garantía legal (Ley de Garantías) frente a las faltas de conformidad en virtud de lo previsto en la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios (Real Decreto Legislativo 21/2007) siempre que se cumplan las condiciones de almacenamiento especificadas en la presente ficha técnica. En esta ficha técnica se especifica la duración de dicha garantía del producto.

Avda. de Cameros, Parc. 183- Tel.:941 25 66 11- Fax: 941 24 15 89-26150 Arrúbal (La Rioja)- SPAIN

quimiberica@quimiberica.es - www.quimiberica.es - ISO 9001 - ISO 14001 - ISO 45001