

QUIMIBERICA, S.A.

SAE 15W40 ENERGETIC E9



INFORMACIÓN TÉCNICA

DESCRIPCIÓN Y APLICACIÓN

Lubricante avanzado diseñado para motores diésel de vehículos pesados de última generación EURO VI que requieran nivel de calidad API CK-4. Compatible con motores diésel equipados con sistemas de recirculación de gases de escape (EGR) y con motores dotados con sistemas de post-tratamiento de los gases de escape (DPF, DOC, SCR, FAP).

PROPIEDADES

- Excelentes propiedades detergentes, dispersantes y anti-desgaste para mantener las partes más sensibles del motor limpias, permitiendo un control de los barros, hollines y depósitos.
- Su tecnología LOW SAPS protege los motores que poseen sistemas como filtros de partículas.
- Óptima estabilidad a la oxidación protegiendo el motor a altas temperaturas.
- Gran adaptación a las temperaturas elevadas para resistir la pérdida de viscosidad debida al cizallamiento térmico y mecánico.

ANÁLISIS TIPO

VARIABLES	UNIDADES	ESPECIFICACIONES
Densidad a 15°C	g/cm ³	0,867
Viscosidad a 100°C	cSt	12,5-16,3
Índice de viscosidad	-	135
Punto de inflamación	°C	> 200
Punto de congelación	°C	< -27

Las características mencionadas representan valores típicos.

ESPECIFICACIONES

ACEA E9/E7	RENAULT RLD-3
API CK-4/SN	VOLVO VDS-4.5
MAN 3775	MACK EO-S 4.5
MB 228.31	CUMMINS CES 20086
CAT ECF-3	DEUTZ DQC III-18 LA
MTU Type 2.1	FORD WSS-M2C171-F1
DETROIT DIESEL DDC 93K222	

CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO Y CADUCIDAD

El producto no requiere medidas especiales de almacenamiento.

Como condiciones generales de almacenamiento se deben evitar fuentes de calor, radiaciones, electricidad y el contacto con los alimentos.

Almacenar los envases cerrados entre 5 y 35°C, en un lugar seco y bien ventilado.

Fecha de consumo preferente: 2 años.



PRESENTACIÓN

5 L
20 L
200 L
1.000 L

Edición 3 Fecha: 30/10/2024

Pág. 1

Esta información se da como orientación y no implica responsabilidad contractual. Los datos técnicos son valores medios y están sujetos a las habituales fluctuaciones de la producción, no constituyendo una especificación del producto. Antes de utilizar el producto, se recomienda leer la información contenida en el envase. Los productos de Quimiberica S.A. están cubiertos por una garantía legal (Ley de Garantías) frente a las faltas de conformidad en virtud de lo previsto en la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios (Real Decreto Legislativo 21/2007) siempre que se cumplan las condiciones de almacenamiento especificadas en la presente ficha técnica. En esta ficha técnica se especifica la duración de dicha garantía del producto.

Avda. de Cameros, Parc. 183- Tel.:941 25 66 11- Fax: 941 24 15 89-26150 Arrúbal (La Rioja)- SPAIN
quimiberica@quimiberica.es - www.quimiberica.es - ISO 9001 – ISO 14001 – ISO 45001