

QUIMIBERICA, S.A.

SAE 15W40 STOU



BROOK'S

INFORMACIÓN TÉCNICA

DESCRIPCIÓN Y APLICACIÓN

Lubricante multifuncional para usar en motores, transmisiones, sistemas de freno húmedo y sistemas hidráulicos integrales de tractores agrícolas diésel y gasolina.

PROPIEDADES

- Sus aditivos permite un mayor flujo del lubricante, y una transmisión de energía en todo el sistema para garantizar su buen funcionamiento.
- Reduce el desgaste de las levas y de las camisas, y prolonga la vida útil y la durabilidad del motor.
- Ofrece un alto rendimiento y protección tanto en cambios convencionales como en las nuevas transmisiones variables de tractores.
- Simplicidad en el mantenimiento, un solo aceite para todo el tractor.

ANÁLISIS TIPO

VARIABLES	UNIDADES	ESPECIFICACIONES
Densidad a 15°C	g/cm ³	0,865
Viscosidad a 100°C	cSt	12,5-16,3
Índice de viscosidad	-	150
Punto de inflamación	°C	236
Punto de congelación	°C	-24
TBN	mg KOH/g	11,3

Las características mencionadas representan valores típicos.

ESPECIFICACIONES

API CE/SF
MIL-L-2104 D
MIL-L-46152 B

FORD M2C 159B
JOHN DEERE J27-J20A
MASSEY FERGUSON M1139

JI CASE
API GL-5
CATERPILLAR TO-2

CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO Y CADUCIDAD

El producto no requiere medidas especiales de almacenamiento.

Como condiciones generales de almacenamiento se deben evitar fuentes de calor, radiaciones, electricidad y el contacto con los alimentos.

Almacenar los envases cerrados entre 5 y 35°C, en un lugar seco y bien ventilado.

Fecha de consumo preferente: 2 años.



PRESENTACIÓN

5 L
20 L
50 L
200 L
1.000 L

Edición 7 Fecha: 29/10/2024

Pág. 1

Esta información se da como orientación y no implica responsabilidad contractual. Los datos técnicos son valores medios y están sujetos a las habituales fluctuaciones de la producción, no constituyendo una especificación del producto. Antes de utilizar el producto, se recomienda leer la información contenida en el envase. Los productos de Quimiberica S.A. están cubiertos por una garantía legal (Ley de Garantías) frente a las faltas de conformidad en virtud de lo previsto en la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios (Real Decreto Legislativo 21/2007) siempre que se cumplan las condiciones de almacenamiento especificadas en la presente ficha técnica. En esta ficha técnica se especifica la duración de dicha garantía del producto.

Avda. de Cameros, Parc. 183- Tel.:941 25 66 11- Fax: 941 24 15 89-26150 Arrúbal (La Rioja)- SPAIN
quimiberica@quimiberica.es - www.quimiberica.es - ISO 9001 - ISO 14001 - ISO 45001