

QUIMIBERICA, S.A.

SAE 75W80 E.P.



BROOK'S

INFORMACIÓN TÉCNICA

DESCRIPCIÓN Y APLICACIÓN

Aceite lubricante MULTIGRADO EXTREMA PRESIÓN para cajas de cambio y diferenciales de automóviles, camiones, autobuses y equipos agrícolas. Aceites formulados a partir de bases minerales parafínicas de alto grado de refinado y un complejo conjunto de aditivos, que mejoran las propiedades de los aceites base, alargando su duración y uso. Especial para cajas de cambio y diferenciales de tipo hipoide y helicoidal, y de engranajes bajo cárter.

PROPIEDADES

- Contiene inhibidores de corrosión sobre metales.
- Contiene aditivos E.P. y antidesgaste que aumenta considerablemente la vida de los equipos.
- Buenas propiedades antiespumantes evitando la formación de espumas.
- Buenas propiedades demulsivas, que evitan la formación de emulsiones.
- Buenas propiedades antioxidantes, que impide la oxidación del aceite evitando que aumente la viscosidad y se deteriore.

ANÁLISIS TIPO

VARIABLES	UNIDADES	ESPECIFICACIONES
Densidad a 15°C	g/cm ³	0.862
Viscosidad a 100°C	cSt	8,5-11,0
Índice de viscosidad	-	>95
Punto de inflamación	°C	>220
Punto de congelación	°C	<-9

Las características mencionadas representan valores típicos.

ESPECIFICACIONES

API GL-5
AGMA 250.04
MIL-L-2105 D

MACK GO-G
CS 3000 B

CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO Y CADUCIDAD

El producto no requiere medidas especiales de almacenamiento.

Como condiciones generales de almacenamiento se deben evitar fuentes de calor, radiaciones, electricidad y el contacto con los alimentos.

Almacenar los envases cerrados entre 5 y 35°C, en un lugar seco y bien ventilado.

Fecha de consumo preferente: 2 años.



PRESENTACIÓN

1 L
5 L
20 L
200 L
1.000 L

Edición 6 Fecha: 31/10/2024

Pág. 1

Esta información se da como orientación y no implica responsabilidad contractual. Los datos técnicos son valores medios y están sujetos a las habituales fluctuaciones de la producción, no constituyendo una especificación del producto. Antes de utilizar el producto, se recomienda leer la información contenida en el envase. Los productos de Quimiberica S.A. están cubiertos por una garantía legal (Ley de Garantías) frente a las faltas de conformidad en virtud de lo previsto en la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios (Real Decreto Legislativo 21/2007) siempre que se cumplan las condiciones de almacenamiento especificadas en la presente ficha técnica. En esta ficha técnica se especifica la duración de dicha garantía del producto.

Avda. de Cameros, Parc. 183- Tel.: 941 25 66 11- Fax: 941 24 15 89-26150 Arrúbal (La Rioja)- SPAIN
quimiberica@quimiberica.es - www.quimiberica.es - ISO 9001 - ISO 14001 - ISO 45001